FEICHUN SPECIAL CABLES · ФЭЙЧУНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (КП)

Шахтные кабели для очистных комбайнов · FC-NSSHKCGEÖU (Z) 3×6 и 3×10 мм² · 0,6/1 кВ

№ КП **FC-QTN-RU-2026-3663** Дата **20.11.2026** Валюта **CNY (RMB)**

Условия поставки **EXW (Incoterms® 2020), завод продавца, г. Хэфэй**

ПРОДАВЕЦ

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. (安徽飞纯特种电缆有限公司)

No. 1 Park, Private Science & Technology Park, Hefei National ETDZ, Hefei, Anhui, P.R. China

ПОКУПАТЕЛЬ

Клиент, Россия (наименование уточняется)

Место назначения: Россия

1. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

№	Наименование	Кол-во, м	Цена за м RMB/м	Сумма RMB
1	**Шахтный гибкий кабель для очистных комбайнов, тип Z (свободное волочение), 3×6 мм², 0,6/1 кВ** Модель FC-NSSHKCGEÖU (Z) 3×6+3×(1,5STKON+6/3KON) 0,6/1 кВ Аналог запроса: PROTOMONT(Z) NSSHKCGEOEU 3x6+3x(1,5STKON+6/3KON) 0.6/1 kV Жилы лужёные, особо гибкие (кл. FS), изоляция EPR 3GI3, холодно-снимаемый п/п экран Трёхлучевой центральный сердечник с арамидным кордом Kevlar®; стальная оплётка Наружная оболочка: CM 5GM5, жёлтая Техническое описание: FC-TDS-SHR-2026-3663	780	75,00	58 500,00
2	**Шахтный гибкий кабель для очистных комбайнов, тип Z (свободное волочение), 3×10 мм², 0,6/1 кВ** Модель FC-NSSHKCGEÖU (Z) 3×10+3×(1,5STKON+10/3KON) 0,6/1 кВ Аналог запроса: PROTOMONT(Z) NSSHKCGEOEU 3x10+3x(1,5STKON+10/3KON) 0.6/1 kV Жилы лужёные, особо гибкие (кл. FS), изоляция EPR 3GI3, холодно-снимаемый п/п экран Трёхлучевой центральный сердечник с арамидным кордом Kevlar®; стальная оплётка Наружная оболочка: CM 5GM5, жёлтая Техническое описание: FC-TDS-SHR-2026-3663	780	116,00	90 480,00
	Всего, м / Итого (EXW, RMB)	**1 560**		**RMB 148 980,00**

Цены указаны в юанях (RMB) без пересчёта в иностранную валюту. Цены — EXW, склад завода продавца в г. Хэфэй, включают экспортную упаковку (деревянные барабаны); НДС и налоги страны назначения не включены.

2. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- **Базис поставки:** EXW завод продавца, г. Хэфэй, Китай (Incoterms® 2020). Продавец передаёт товар, упакованный в экспортную упаковку, в распоряжение покупателя (его экспедитора) на заводе. Экспортное таможенное оформление, внутренняя перевозка в Китае, портовые сборы, морской/ж.д. фрахт, страхование и все расходы в стране назначения — за счёт покупателя. Риск переходит к покупателю в момент передачи товара на заводе.
- **Срок действия цены:** не ограничен. Цены зависят от колебаний цены меди на LME на дату подтверждения заказа.
- **Оплата:** T/T в юанях (RMB), 50% предоплата при подтверждении заказа и 50% до отгрузки.
  Получатель: Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. (安徽飞纯特种电缆有限公司)
  Банк получателя: VTB Bank (PJSC) Shanghai Branch, SWIFT: VTBRCNSH, CNAPS: 767290000018

Банк-корреспондент: VTB Bank (PJSC) Moscow, SWIFT: VTBRRUMM
Номер счёта указывается в инвойсе.

- **Срок изготовления:** около 25 дней после подтверждения заказа и получения предоплаты.
- **Минимальная партия:** 300 м на позицию. Настоящее предложение (по 780 м на позицию) превышает минимум.
- **Упаковка:** деревянные барабаны, концы кабеля герметично закрыты термоусаживаемыми колпачками; на барабане — бирка (тип, длина, масса брутто/нетто, № партии).
- **Гарантия:** 1 год на отказы, не вызванные человеческим фактором.
- **Сертификаты:** ЕАЭС (ТР ТС 004/2011), CE, UKCA. Протоколы приёмо-сдаточных испытаний лаборатории завода прилагаются к каждой строительной длине; независимые испытания третьей стороной — за счёт покупателя.

Для оформления заказа необходимо подтвердить: позиции 1–2 и длины (по 780 м) • строительную длину / тип и диаметр барабана • маркировку на русском языке (при необходимости) • страну назначения и экспедитора, который заберёт груз с завода.

Подготовил: Ян Цзыхао (Zihao Yang)
Глобальный менеджер по продажам

Акцепт клиента (подпись / дата)

Технический отдел · Шахтные кабели
Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
Хэфэй, Аньхой, Китай
Tech@feichuncables.com · mining@feichuncables.com
www.feichuncables.com

Менеджер по продажам
Ян Цзыхао (Zihao Yang)
Глобальный менеджер по продажам
E-mail: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218

© 2026 FeiChun Special Cables · FC®

Приложение к КП № FC-QTN-RU-2026-3663 · Технические данные

FC-NSSHKCGEÖU (Z) 0,6/1 кВ · DIN VDE 0250-812 · по техописанию FC-TDS-SHR-2026-3663

3. КОНСТРУКЦИЯ (общая для поз. 1–2)

Элемент	Описание
Жила	Медь лужёная, особо гибкая, класс FS по DIN VDE 0295 / IEC 60228 кл. 5–6
Изоляция	EPR, тип 3GI3 по DIN VDE 0207-20; основные жилы: чёрная, серая, коричневая; контрольные — синие
Экран изоляции	Холодно-снимаемый (cold-strippable) полупроводящий резиновый слой по изоляции основных жил
Элемент управления / PE	В каждом внешнем промежутке: контрольная жила 1,5 мм² (ST) + концентрический повив лужёных медных проволок PE 6/3 (поз. 1) или 10/3 (поз. 2) — KON
Центральный элемент	Трёхлучевой (Y-образный) профильный эластомерный сердечник с центральным арамидным кордом Kevlar®
Внутренняя оболочка	Вулканизированная резина на основе EPR, тип GM1B
Броня	Оплётка из стальных проволок в вулканизированной связи между внутренней и наружной оболочками
Наружная оболочка	Синтетический эластомер (CM), тип 5GM5 по DIN VDE 0207-21, жёлтая; маслостойкая, озоно- и атмосферостойкая

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПОЗИЦИЯМ

Параметр	Поз. 1 · Z 3×6	Поз. 2 · Z 3×10
Основные жилы, мм²	3×6	3×10
Элементы управления / PE	3×(1,5ST + 6/3KON)	3×(1,5ST + 10/3KON)
Сопротивление жилы при 20 °C макс., Ом/км (IEC 60228, кл. 5, луженая)	3,39	1,95
Сопротивление контрольной жилы 1,5 мм², Ом/км	13,7	13,7
Наружный диаметр, масса, допустимое растяжение, ёмкость, индуктивность, длительно допустимый ток	Уточняются по чертежу заказа и подтверждаются продавцом до начала производства (значения техописания для сечений 50–95 мм² к данным позициям не применимы)	
Количество, м	780	780

5. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИСПЫТАНИЯ

Номинальное напряжение U_0/U	0,6/1 кВ (макс. рабочее AC 0,7/1,2 кВ; DC 0,9/1,8 кВ)
Испытательное напряжение AC	Основные жилы — 3 кВ; контрольные жилы — 2 кВ, 5 мин
Температура жилы	Макс. +90 °C; при КЗ +250 °C
Окружающая среда	Стационарно −40…+80 °C; в движении −20…+60 °C
Режим эксплуатации (тип Z)	Свободное волочение за машиной; макс. растягивающая нагрузка на жилу 40 Н/мм²; мин. радиус изгиба 6 × D; кручение ±10 °/м; скорость до 150 м/мин
Нераспространение горения	IEC 60332-1-2
Маслостойкость	IEC 60811-404
Приёмо-сдаточные испытания	Сопротивление жил, испытание напряжением, сопротивление изоляции, непрерывность PE и контрольных жил, размеры и маркировка

Маркировка	Тиснение/печать по оболочке с шагом 1 м: «FEICHUN · FC-NSSHKCGEÖU (Z) · сечение · 0,6/1 kV · год · метраж»; на русском языке — по запросу

Товарные знаки: PROTOMONT® является товарным знаком Prysmian Group и упоминается исключительно для указания на функциональную взаимозаменяемость. FeiChun не связан с Prysmian Group. Kevlar® — товарный знак DuPont.

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
No. 1 Park, Private Science & Technology Park, Hefei National ETDZ, Hefei, Anhui, P.R. China
Тел.: +86 551 6536 3735 · www.feichuncables.com

Контакты
Tech@feichuncables.com
mining@feichuncables.com
zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218