כבל בקרה לתוף · עגורני נמל וספרדרים | 0.6/1 kV | מספר גדלים: 5 | גומי CSP | חלופה ל-TRATOSMART NSHTOU-JZ

FC-CR-S 2× 0.6/1 kV

כבל בקרה לתוף בעגורני נמל 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 2 גידים, גומי CSP. גיליון נתונים טכני מלא: מבנה, מידות, משקלים, זרמים מותרים, תקנים והנחיות התקנה ל5- גדלים. חלופת FeiChun לכבל TRATOSMART® NSHTÖU-JZ.

מס' מסמך FC-TDS-CR0061-2026-0339-HE · מהדורה 0 · תאריך פרסום 4 בנובמבר 2026 · שפה: עברית

01 יישום וסקירת המוצר

FC-CR-S 2×: כבל בקרה לתוף בעל 2 גידים במתח נקוב 0.6/1 kV לתופי כבל בעגורני נמל, בספרדרים ובציוד שטחי. הוא מורכב ממוליכי נחושת דקים סוג 5 בבידוד גומי EPR/HEPR נטול הלוגנים, מעטפת פנימית ומעטפת חיצונית גומי CSP. חתכי הגידים: 4 – 0.75 מ"מ². הוא מוצע כחלופת FeiChun לכבל המקורי TRATOSMART® NSHTÖU-JZ.

תכנון

2 גידים בשכבות קונצנטריות בצעד ליפוף קצר וסרט קשירה מפוליאסטר. הגידים השחורים נושאים מספרים לבנים. הגידים נקשרים במילוי נטול הלוגנים ומכוסים במעטפת פנימית לפני המעטפת החיצונית. כבלים בעלי מעט גידים משמשים למעגלים ייעודיים כגון בלם, מפסק גבול או הזנת חיישנים על העגלה.

יישומים אופייניים

- מעגלי בקרה, אותות ומדידה של עגלות עגורן, ספרדרים, ראשי הרמה ומכונות ניידות המוזנים מתוף כבל
- תופי כבל קפיציים או ממונעים בעגורני RTG, RMG ו-STS ובציוד שטחי
- הפעלה עם כריכה, התרה וכיפוף חוזרים בתוך רדיוס הכיפוף המותר
- סביבות חוץ רטובות, שמנוניות וקורוזיביות הרגילות בטרמינלי מכולות ובנמלי תפזורת
- לוחות בקרה, קופסאות חיבור וציוד עגלות במערכות עגורנים וטיפול

מספר גדלים: 5	0.6/1 kV	+90 °C	גומי CSP
חתך 4 – 0.75 מ"מ²	מתח נקוב U₀/U	טמפרטורת מוליך מרבית	מעטפת: גומי CSP

יתרונות עיקריים

- מוליכי נחושת דקים סוג 5 בעובי בידוד המתאים ל-0.6/1 kV לעבודה אמינה על התוף
- גידים מלופפים בשכבות קונצנטריות בצעד קצר וסרט קשירה מפוליאסטר
- גידים שחורים ממוספרים
- מעטפת גומי CSP מנוסה בעמידות בתנאי מזג אוויר, באוזון ובשמנים
- מעכב להבה לפי IEC 60332-1-2

המוצר המקורי והערות להחלפה

משפחה מקורית	חלופת FeiChun
TRATOSMART® NSHTÖU-JZ	FC-CR-S 2× 0.6/1 kV

משפחה מקורית: כבל בקרה גומי במתח נמוך בבידוד ומעטפת גומי לכריכה על תוף.


בדקו לפני ההחלפה

- השוו את חתך המוליך, תצורת הגידים, הקוטר החיצוני והמשקל לכבל שבשימוש. הערכים בסעיף 04 הם ערכי תכנון של FeiChun ואין ערובה שיתאימו למידות של יצרן אחר.
- FeiChun משתמשת בגידים ממוספרים בבידוד EPR, מוליך הגנה ירוק-צהוב ומעטפת גומי CSP. השוו את מספר הגידים והחתך לכבל שאותו מחליפים.
- היצרן המקורי מציין כי תכנוניו המיועדים לתוף נושאים קליעה למניעת פיתול במעטפת. סעיף 02 בגיליון זה אינו מציין קליעה כזו; אם פעולת התוף שלכם דורשת אותה, בקשו מ-FeiChun תכנון מיוחד.
- בדקו את קוטר ליבת התוף, גלגלות ההכוונה וטווח הקוטר של בית הכבל ביחס לקוטר החיצוני ולרדיוס הכיפוף המינימלי שבסעיף 04.

02 מבנה

FeiChun · חתך A–A · 0.6/1 kV

FC-CR-S
גודל לדוגמה 1.5×2 · מהדורה 0 · להמחשה, לא בקנה מידה



מס'	רכיב	חומר
1	מוליך	נחושת חשופה מוקשדרת, גידים דקים, סוג 5 לפי IEC 60228
2	בידוד	גומי EPR/HEPR נטול הלוגנים
3	מילוי ופס קשירה	תרכובת נטולת הלוגנים, סרט פוליאסטר
4	מעטפת פנימית	תרכובת פולימרית נטולת הלוגנים
5	מעטפת חיצונית	גומי פוליאתילן כלורוסולפוני (CSP) עמיד בפני תנאי מזג אוויר, אוזון ושמנים

השרטוט מציג את הגודל 1.5×2. הגדלים האחרים באותו מבנה במידות יחסיות.

פרטי המבנה

מוליך	נחושת חשופה מוקשדרת, גידים דקים, סוג 5 לפי DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295
בידוד	גומי EPR/HEPR נטול הלוגנים לפי IEC 60502-1, טמפרטורת מוליך מרבית 90 °C
קידוד הגידים	גידים שחורים עם מספרים לבנים
ליפוף	הגידים מלופפים בשכבות קונצנטריות בצעד קצר; סרט קשירה מפוליאסטר
מעטפת פנימית	תרכובת פולימרית נטולת הלוגנים, נסחטת בהדוק על המוליכים המלופפים
מעטפת חיצונית	גומי פוליאתילן כלורוסולפוני (CSP) עמיד בפני תנאי מזג אוויר, אוזון ושמנים

חומר המעטפת

מעטפת גומי CSP היא חומר מנוסה לכבלי תוף בעגורנים חשופים: עמידות מצוינת בתנאי מזג אוויר, באוזון ובשמן מינרלי, חוזק מכני טוב וגמישות בקור עד 30− °C בתנועה. CSP מכיל הלוגנים; כשנדרש כבל נטול הלוגנים, בחרו את גרסת ה-PUR באותו מבנה.

03 מאפיינים חשמליים, תרמיים ומכניים

נתונים חשמליים

מתח נקוב U_0/U	0.6/1 kV AC
מתח בדיקה	3.5 kV AC, 5 דקות
מתח עבודה מרבי בזרם ישר	0.9/1.8 kV
זרם מותר	לפי DIN VDE 0298-4 בטמפרטורת סביבה של 30 °C; הטבלה מציגה ערכי תכנון נומינליים
התנגדות המוליך	ערך מרבי ב20- °C, סוג 5 לפי IEC 60228

נתונים תרמיים ומכניים

טמפרטורת מוליך מרבית	+90 °C
טמפרטורה מרבית בקצר	+250 °C
טמפרטורת סביבה, התקנה קבועה	מ−−5 °C עד +90 °C
טמפרטורת סביבה, בתנועה	מ−−5 °C עד +90 °C
רדיוס כיפוף מינימלי	קבוע: 8 ≥ D) 4 × D מ"מ), 8 > D) 3 × D מ"מ); בתנועה או על תוף: 12 ≥ D) 6 × D מ"מ), 20 ≥ D) 8 × D מ"מ), 20 < D) 10 × D מ"מ)
עומס מתיחה מרבי	15 N/mm² רציף, על חתך הנחושת הכולל של מוליכי ההספק
מהירות תנועה מרבית	60 m/min על תוף כבל; מהירויות גבוהות יותר לפי בקשה
התפשטות להבה	IEC 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2
נטול הלוגנים	לא (מעטפת גומי CSP)
עמידות בקרינת UV ובאוזון	עמיד
עמידות בשמן מינרלי	עמיד, IEC 60811-404

השוואת חומרי מעטפת

תכונה	PUR	PUR לטמפרטורה נמוכה	גומי CSP	גומי CPE
עמידות בשחיקה	מצוינת	מצוינת	**טובה**	טובה
עמידות בחיתוך ובקריעה	מצוינת	מצוינת	**טובה**	טובה
עמידות בשמן מינרלי	טובה מאוד	טובה מאוד	**טובה מאוד**	טובה מאוד
עמידות בתנאי מזג אוויר, UV ואוזון	טובה מאוד	טובה מאוד	**מצוינת**	טובה מאוד
גמישות בקור (בתנועה)	−30 °C	−40 °C	**−30 °C**	−30 °C
נטול הלוגנים (IEC 60754-1/-2)	כן	כן	**לא**	לא

עמודת המעטפת של כבל זה מוצללת. ההערכות איכותיות; בקשו מ-FeiChun נתוני בדיקה לכל דרישה מסוימת.

04 מידות, משקלים ונתונים נקובים – 5) 0.6/1 kV גדלים)

סימון גידים × מ"מ²	מס' מוצר FeiChun	קוטר מוליך מרבי מ"מ	קוטר חיצוני מינימלי מ"מ	קוטר חיצוני מרבי מ"מ	רדיוס כיפוף מינימלי מ"מ	משקל משוער ק"ג/ק"מ	כוח מתיחה מרבי N	R20 מרבי Ω/ק"מ	זרם לכל מוליך A	זרם קצר (1 ש') Ik kA
2×0.75	FC-CR0061-001	1.2	9.7	10.3	62	107	22	26.0	15	0.107
2×1	FC-CR0061-002	1.4	10.1	10.7	64	117	30	19.5	17	0.143
2×1.5	FC-CR0061-003	1.7	10.7	11.4	68	138	45	13.3	23	0.214
2×2.5	FC-CR0061-004	2.2	11.7	12.5	100	174	75	7.98	31	0.357
2×4	FC-CR0061-005	2.7	13.0	13.8	110	224	120	4.95	42	0.572

כושר נשיאת זרם: ערכי תכנון נומינליים לפי DIN VDE 0298-4 לכבלים גמישים, באוויר חופשי ובטמפרטורת סביבה 30 °C; והערכים לכל מוליך כוללים את מקדם ההפחתה למספר הגידים; לטמפרטורות סביבה אחרות, קיבוץ או כריכה בשכבות על התוף החילו את המקדמים שלהלן. כוח המתיחה = 15 N/mm² × חתך המוליכים הכולל של מוליכי ההספק. הקטרים, המידות והמשקלים הם ערכי תכנון נומינליים ומשתנים בתוך סבילויות הייצור; אשרו את המידות הקריטיות לפני קביעת מידות תופים, מובילים או מערכות פסטון. גדלים ותצורות אחרים מיוצרים לפי בקשה.

מקדמי טמפרטורת סביבה (טמפרטורת מוליך 90 °C)

C°	20	25	30	35	40	45	50	55	60
מקדם	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71

הערכים בC° 55- ובC° 60- חושבו באותה נוסחה (√((θmax − 30)/(θmax − θ))) ומיועדים לאקלים חם; הם אינם מביאים בחשבון קרינת שמש ישירה על הכבל.

עמידות בזרם קצר

Ik = 0.143 kA/mm² × חתך מוליך ההספק (טמפרטורת מוליך 250 °C ← 90 °C). למשך קצר אחר t: Ik,t = Ik,1s / √t (0.1 ש' ≤ t ≤ 5 ש').

עובי דפנות ונתוני מוליך

סימון גידים × מ"מ²	קוטר חוט מרבי סוג 5, מ"מ	קוטר המוליך מעל הבידוד, מ"מ	עובי נומינלי של הבידוד, מ"מ	עובי נומינלי של המעטפת הפנימית, מ"מ	עובי נומינלי של המעטפת החיצונית, מ"מ
2×0.75	0.21	2.6	0.7	0.6	1.5
2×1	0.21	2.7	0.7	0.6	1.5
2×1.5	0.26	3.1	0.7	0.6	1.5
2×2.5	0.26	3.5	0.7	0.7	1.6
2×4	0.31	4.1	0.7	0.7	1.6

קטרי החוטים הם הערכים המרביים של סוג 5 לפי IEC 60228. עובי המעטפות הוא ערך תכנון נומינלי; הערכים הנמדדים משתנים בתוך סבילויות הייצור.

נתוני תכנון חשמליים

סימון גידים × מ"מ²	R20 מרבי Ω/ק"מ	R בC° 90- Ω/ק"מ	נפילת מתח חד-פאזית (mV/(A·m	נפילת מתח תלת-פאזית (mV/(A·m	Ik ל0.5- ש' kA	Ik ל1- ש' kA	Ik ל3- ש' kA
2×0.75	26.0	33.2	66.3	57.4	0.15	0.11	0.06
2×1	19.5	24.9	49.7	43.1	0.20	0.14	0.08
2×1.5	13.3	17.0	33.9	29.4	0.30	0.21	0.12
2×2.5	7.98	10.2	20.4	17.6	0.51	0.36	0.21
2×4	4.95	6.31	12.6	10.9	0.81	0.57	0.33

ההתנגדות בטמפרטורת העבודה = R20 × (1 + 0.00393 × (θ − 20)) לנחושת. נפילת המתח היא החלק ההתנגדותי בלבד (חד-פאזי R × 2 ותלת-פאזי R√ × 3) ומתעלמת מהריאקטנס; לאורכי תוף גדולים או לזרמים גבוהים חשבו עם האימפדנס המלא. ערכי הקצר הם לכל מוליך הספק לטמפרטורת מוליך 90 °C ← 250 °C, Ik,t = Ik,1s / √t.

05 ביצועי כריכה ונתוני תכנון תוף

הערכים הבאים תומכים בקביעת מידות תוף הכבל: קוטר ליבת התוף המינימלי, משקל הנחושת לחישובי הארקה והתנגדות לולאה, משקל הכבל והזרם הנקוב לפי מספר השכבות הנכרכות על התוף.

סימון גידים × מ"מ²	קוטר חיצוני מרבי מ"מ	רדיוס כיפוף מינימלי על תוף מ"מ	קוטר ליבת תוף מינימלי מ"מ	משקל נחושת ק"ג/ק"מ	משקל הכבל ק"ג/100 מ'
2×0.75	10.3	62	124	13	10.7
2×1	10.7	64	128	18	11.7
2×1.5	11.4	68	136	27	13.8
2×2.5	12.5	100	200	44	17.4
2×4	13.8	110	220	71	22.4

הנחיות לתכנון התוף

- קוטר ליבה מינימלי של התוף = 2 × רדיוס כיפוף מינימלי = 2 × רדיוס כיפוף מינימלי (קוטר חיצוני D).
- תופים קפיציים מתאימים לתנועה קצרה ולעומס מתיחה נמוך; תופים ממונעים עם בקרת מומנט שומרים על הכבל תחת מתיחה קבועה ונמוכה.
- התקינו מוביל כריכה השומר על הכבל מקביל לציר התוף כדי למנוע חציית כריכות.
- הזרם המותר יורד ככל שמספר השכבות על התוף גדל משום שהחום אינו נפלט; ראו מקדמי השכבות להלן.

אורכי אספקה משוערים לכל תוף

סימון גידים × מ"מ²	תוף 710 × 1250 מ'	תוף 900 × 1600 מ'	תוף 1120 × 2000 מ'	תוף 1250 × 2500 מ'	משקל נטו על תוף 1120 × 2000, ק"ג
2×0.75	4,265	9,255	18,945	34,180	2,025
2×1	3,970	8,680	17,900	31,585	2,095
2×1.5	3,395	7,555	15,610	28,045	2,155
2×2.5	2,785	6,555	13,135	23,735	2,285
2×4	2,280	5,260	10,565	18,945	2,365

תופי פלדה בקוטר אוגן × רוחב כריכה, וקטרי ליבה 630, 800, 1000 ו1250- מ"מ. האורכים מניחים מילוי של 90 % ומרווח חופשי של קוטר כבל אחד לפחות (50 מ"מ לכל הפחות) באוגן; מקף מציין שליבת התוף קטנה מקוטר הליבה המינימלי של הכבל. ערכים משוערים בלבד; אורך האספקה והתוף מוסכמים לכל הזמנה.

06 מדריך בחירה ועזר לקביעת גודל

FC-CR-S 2× כולל 5 גדלים. הקטן ביותר הוא 2×0.75 עם קוטר חיצוני עד 10.3 מ"מ ומשקלו כ107- ק"ג/ק"מ; הגדול ביותר הוא 2×4 עם קוטר חיצוני עד 13.8 מ"מ ומשקלו כ224- ק"ג/ק"מ, כלומר פי 2.1 מהמשקל. לאורך הסדרה הזרם הנקוב לכל מוליך עולה מ15- עד 42 A בC° 30-, ורדיוס הכיפוף המינימלי עולה מ62- מ"מ עד 110 מ"מ.

דוגמה 1: מעגל נושא 14 A לכל מוליך בטמפרטורת סביבה 40 °C. הזרם הנדרש בטבלה = 16 A / 0.91 = 14 לכל מוליך. הגודל המתאים הקטן ביותר הוא 2×1 בזרם 17 A לכל מוליך.

דוגמה 2: מעגל נושא 27 A לכל מוליך בטמפרטורת סביבה 35 °C. הזרם הנדרש בטבלה = 29 A / 0.96 = 27 לכל מוליך. הגודל המתאים הקטן ביותר הוא 2×2.5 בזרם 31 A לכל מוליך.

סימון גידים × מ"מ²	נחושת כוללת מ"מ²	משקל הכבל ק"ג/100 מ'	קיבולת כריכה מ'
2×0.75	1.5	10.7	41,270
2×1	2	11.7	37,745
2×1.5	3	13.8	33,195
2×2.5	5	17.4	28,095
2×4	8	22.4	22,560

קיבולת הכריכה היא ערך משוער לתוף בקוטר אוגן 2500 מ"מ, רוחב כריכה 1000 מ"מ, קוטר ליבה השווה לקוטר הליבה המינימלי של התוף ומילוי של 90 %; היא אינה מחליפה את חישוב יצרן התוף.

07 תקנים ובדיקות

תקן	תחום
DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295	מוליכים, סוג 5
IEC 60502-1	תרכובת בידוד, כבלי הספק עד 1 kV
DIN VDE 0298-3	שימוש בכבלים – רדיוסי כיפוף ועומסי מתיחה
DIN VDE 0298-4	שימוש בכבלים – כושר נשיאת זרם
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2	התפשטות להבה, כבל בודד
DIN VDE 0298-300	קידוד הגידים
IEC 60811-404	בדיקת טבילה בשמן מינרלי

בדיקות שגרתיות ובדיקות טיפוס

- בדיקת מתח AC על כל אורך תוף (בדיקה שגרתית): 3.5 kV, 5 דקות
- התנגדות מוליך, בדיקת מידות, עובי בידוד ועובי מעטפת
- רציפות המוליכים ומוליך ההגנה
- בדיקות כיפוף ומתיחה (בדיקת טיפוס)
- התפשטות להבה (IEC 60332-1-2)

מסמכי בדיקה: כל משלוח מלווה בתעודת בדיקה ממעבדת FeiChun עצמה. ניתן לארגן בדיקות בנוכחות צד שלישי על חשבון הקונה.

08 התקנה, סימון ואספקה

הנחיות התקנה

- השתמשו בתוף בקוטר ליבה של פעמיים לפחות מרדיוס הכיפוף המינימלי; שמרו על הכבל חופשי מקשרים ומפיתולים בעת הכריכה.
- אל תחרגו מעומס המתיחה שבטבלה; הפחיתו את המתיחה על הכבל בציר התוף ובעגלה.
- חברו את מוליך ההגנה (סוגי G) בשני הקצוות; סיימו את המסך ב360-° אם קיים.
- הרחיקו כבלי בקרה ככל האפשר מכבלי הספק לא מסוככים העוברים במקביל.
- בדקו את המעטפת באופן סדיר לשחיקה ולנזק מכני.

סימון על המעטפת

FEICHUN FC-CR-S [cross-section] 0.6/1 kV [year] [serial no.] [metre mark]

הסימון על המעטפת מודפס באנגלית: סוג, חתך, מתח, שנת ייצור, מספר סידורי וסימון מטרים.

אריזה ואספקה

תוף	תופי פלדה או עץ מוקטר; קצוות הכבל נאטמים בכיפות מתכווצות בחום
אורך אספקה	לפי בקשה, באורך אחד רצוף ללא חיבורים
זמן ייצור	2–3 שבועות לאחר אישור טכני
אחריות	3 שנים לפחות נגד פגמי ייצור
תווית התוף	סוג, חתך, אורך, משקל ברוטו/נטו, מס' אצווה, מס' תוף

מידע להזמנה

שדה	דוגמה	משמעות
קוד סדרה	FC-CR-S	סדרת FeiChun ומערכת המעטפת
תצורת מוליכים	2×1.5	מספר גידים עם G (כולל גיד הגנה) או × (ללא גיד הגנה) וחתך הגיד במ"מ²
מתח נקוב	0.6/1 kV	U_0/U, AC
אורך ואריזה	500 מ', תוף פלדה	אורך אספקה בחתיכה אחת; סוג התוף לפי בקשה

דוגמת הזמנה: 500 מ' על תוף פלדה אחד. בבקשת הצעת מחיר ציינו את סוג הכבל, התצורה, החתך, המתח, אורך היחידה, התקנים הנדרשים ותנאי ההתקנה.

09 אישורים ואיכות

כל כבל עובר בקרת איכות ב-FeiChun עם בדיקה שגרתית על 100 % מהאורך המסופק. אישורים, בדיקות טיפוס ובדיקות צד שלישי (כגון פריקה חלקית או תאימות לאביזרי כבל) מסופקים לפי דרישות כל פרויקט; עותקי הרישומים זמינים לפי בקשה.

אישורי CE, EAC ו-UKCA הרשומים בגיליון הנתונים FC-TDS-TMP-2026-9238 חלים על קבוצת המוצרים FC-TPU-M D2X11Y. לפני שמזכירים זאת במכרז, אשרו מול FeiChun שהיקף האישור כולל מבנה זה.

ישראל: גיליון נתונים זה אינו כולל אישורי התאמה ישראליים (כגון תקן ישראלי). דרישות הפרויקט והיקף האישור הנדרש מאושרים מול FeiChun או המפיץ המקומי לפני הגשה למכרז.

10 גיליונות נתונים קשורים

גרסאות של כבל זה במעטפת, בתצורה או במתח שונים. כל גיליונות הנתונים בפורמט PDF.

- FC-CR-S 3G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 3 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 4G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 4 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 5G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 5 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 6G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 6 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 7G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 7 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 8G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 8 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 9G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 9 גידים, גומי CSP
- FC-CR-S 10G 0.6/1 kV – כבל בקרה לתוף בעל 10 גידים, גומי CSP

סקירה של משפחה זו: כבלי בקרה לתוף 0.6/1 kV

כל גיליונות הנתונים של כבלי התוף של FeiChun

- הרשימה המלאה של חלופות FeiChun לכבלי התוף של Tratos
- כבלי תוף נמל במתח נמוך 0.6/1 kV
- כבלי תוף נמל במתח בינוני 1.8/3 – 18/30 kV
- כבלים שטוחים במתח בינוני 1.8/3 – 18/30 kV
- כבלי בקרה לתוף אנכי 0.6/1 kV
- כבלי בקרה סיליליים 0.6/1 kV
- כבלים שטוחים תלויים 0.6/1 kV

שאלות נפוצות

למה משמש FC-CR-S 2×?

יישומים אופייניים: מעגלי בקרה, אותות ומדידה של עגלות עגורן, ספרדרים, ראשי הרמה ומכונות ניידות המוזנים מתוף כבל.

מהו הקוטר החיצוני ורדיוס הכיפוף המינימלי של הגודל 2×1.5?

הקוטר החיצוני הוא 10.7 עד 11.4 מ"מ, ורדיוס הכיפוף המינימלי בתנועה או על תוף הוא 68 מ"מ (6 עד D × 10 בהתאם לקוטר).

מהו קוטר ליבת התוף המינימלי לגודל 2×1.5?

לפחות 136 מ"מ, כלומר פעמיים רדיוס הכיפוף המינימלי שהוא 68 מ"מ. קוטר ליבה גדול יותר מאריך את חיי הכבל.

איזה זרם נושא כל מוליך בגודל 2×1.5?

הטבלה מציגה 23 A לכל מוליך באוויר חופשי בטמפרטורת סביבה 30 °C, והערך כבר מופחת לפי מספר הגידים; אם הכבל על תוף, החילו את מקדם טמפרטורת הסביבה ואת מקדם השכבות.

האם כבל זה נטול הלוגנים?

לא. מעטפת גומי CSP מכילה הלוגנים. כשנדרש כבל נטול הלוגנים, בחרו את גרסת ה-PUR באותו מבנה.

אילו חתכים זמינים?

4 ,2.5 ,1.5 ,1 ,0.75 :2×FC-CR-S מ"מ². חתכים אחרים ותכונים מיוחדים נוצרים לפי בקשה.

האם FC-CR-S 2× הוא חלופה לכבל TRATOSMART® NSHTÖU-JZ?

FC-CR-S הוא כבל FeiChun המוצע ליישומים הקובעים TRATOSMART® NSHTÖU-JZ. לא נטען שהוא זהה לחלוטין: FeiChun משתמשת בגידים ממוספרים בבידוד EPR, מוליך הגנה ירוק-צהוב ומעטפת גומי CSP. השוו את מספר הגידים והחתך לכבל שאותו מחליפים. השוו את הנתונים בסעיף 04 לכבל הנוכחי שלכם לפני ההחלפה. TRATOSMART® NSHTÖU-JZ הוא שם מותג של קבוצת Tratos ומשמש רק לזיהוי המוצר המקורי.

האם אפשר להפעיל את הכבל באקלים חם?

יש להפחית את הזרם המותר במקדם טמפרטורת הסביבה; סעיף 04 מציג מקדמים עד 60 °C. במקומות החשופים לשמש ישירה הוסיפו מרווח ביטחון להתחממות המעטפת.

11 הודעה על סימני מסחר וקניין רוחני

TRATOSMART® NSHTÖU-JZ ושמות מוצרי Tratos האחרים במסמך זה משמשים רק לזיהוי המוצר המקורי של קבוצת Tratos, בעלת הזכויות בסימני המסחר המתאימים, לצורך השוואה טכנית. FeiChun Cables אינה קשורה ל-Tratos, אינה מורשית או מאושרת על ידה, ואינה טוענת שכבלי FeiChun זהים למוצר המקורי. FC-CR-S הוא מוצר FeiChun בעל ערכי תכנון משלו; אשרו את התאמתו ליישום לפני החלפת כבל של יצרן אחר.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — כל הזכויות שמורות. מסמך זה, לרבות השרטוטים, הטבלאות והעיצוב, הוא קניין רוחני של FeiChun ומוגן לפי חוק זכויות היוצרים וחוק המאבק בתחרות בלתי הוגנת של הרפובליקה העממית של סין ולפי דיני הקניין הרוחני הרלוונטיים בישראל. אסור להעתיק, להפיץ או לשנות את המסמך כולו או חלקו ללא הסכמה בכתב. הנתונים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש במסגרת שיפור מתמיד של המוצר.

קשר טכני ומסחרי

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
מחלקת עסקים בינלאומיים
Park No. 1, Private Science and Technology Park, Hefei National Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui, China
תמיכה טכנית: Tech@feichuncables.com
כרייה ותעשייה כבדה: mining@feichuncables.com
Zihao Yang, מנהל מכירות גלובלי: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
www.feichuncables.com

בקרת מסמך

מס' מסמך: FC-TDS-CR0061-2026-0339-HE
מהדורה: 0 — פרסום ראשון
תאריך: 4 בנובמבר 2026
מוצר: FC-CR-S 0.6/1 kV
הוכן: הנדסה | נבדק: בקרת איכות | אושר: עסקים בינלאומיים