عمودی ریل کنٹرول کیبل · بندرگاہی کرینیں اور اسپریڈرز | 0.6/1 kV | سائزوں کی تعداد: 4 | کم درجہ حرارت PUR

TRATOSLIGHT-VRDB کا متبادل

FC-VR-A-C 16G 0.6/1 kV

بندرگاہی کرینوں پر عمودی ریل کی لیی کنٹرول کیبل 16 – 0.6/1 kV کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت کی لیی ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR). مکمل تکنیکی ڈیٹا شیٹ: 4 سائز کی لیی ساخت، پیمائشیں، وزن، مجاز کرنٹ، معیارات اور تنصیب کی رہنمائی. کیبل FeiChun کا TRATOSLIGHT-VRDB® متبادل.

دستاویز نمبر FC-TDS-VR063-2026-0885-UR · نظرثانی 0 · اجرا کی تاریخ 4 نومبر 2026 · زبان: اردو

01 ایپلیکیشن اور مصنوعات کا جائزہ

FC-VR-A-C بندرگاہی کرینوں پر عمودی ریلوں کی لیی انتہائی لچکدار کنٹرول کیبل ہی، برائی نام وولٹیج 0.6/1 kV اور ترتیب: 16 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ. یہ کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹروں، ہیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE) انسولیشن، مرکزی مضبوطی کی عنصر، اندرونی غلاف اور کم درجہ حرارت کی لیی ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR) بیرونی غلاف پر مشتمل ہی. کوروں کی تراش: 0.75 – 2.5 mm². یہ حوالہ جاتی کیبل FeiChun کی TRATOSLIGHT-VRDB® متبادل کی طور پر پیش کی جاتی ہی.

عمومی ایپلیکیشنز

- اونچی بندرگاہی کرینوں پر عمودی کھولنی اور سمیٹنی والی ریلیں، اسپریڈر ریلیں اور کھینچنی کی نظام
- بحری جہاز سی ساحل (STS) کرینوں پر لمبی آزاد گراؤ والی عمودی ریلیں، اسپریڈر ریلیں اور کھینچنی کی نظام
- کنٹرول، سگنل اور پیمائش کی سرکٹ جو کھولتی اور سمیٹتی وقت کھنچاؤ کی بوجھ میں بھی جڑی رہنی چاھئیں
- کنٹینر ٹرمینلوں اور کھلی مال کی بندرگاہوں میں عام گیلی، تیل آلود اور رگڑنی والی کھلی ماحول
- وہ سرکٹ جنھیں برقی مقناطیسی مداخلت سی تحفظ درکار ہی: عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کنٹرول کوروں اور پڑوسی کیبلوں کی درمیان جوڑ کو محدود کرتی ہی

ڈیزائن

مرکزی مضبوطی کی عنصر کی گرد ہم محور تھوں میں بل کھائی کنٹرول کور. مضبوطی کا عنصر لمبی عمودی گراؤ میں کھنچاؤ کا بوجھ اٹھاتا ہی تاکہ تانبی کی کنڈکٹر نہ کھنچیں، اور کیبل کی لٹکنی اور بوجھ میں لپٹنی پر تھوں کو گول اور گھنا رکھتا ہی. سیاہ کوروں پر سفید نمبر ھیں اور سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر بیرونی تھہ میں ہی. دونوں غلافوں کی درمیان ٹن شدہ تانبی کی چوٹی (کوریج ≥ 85 %) کنٹرول کوروں اور پڑوسی پاور کیبلوں کی درمیان برقی مقناطیسی جوڑ کو محدود کرتی ہی.

سائزوں کی تعداد: 4	0.6/1 kV	+90 °C	ہیلوجن سی پاک
تراش 0.75 – 2.5 mm²	برائی نام وولٹیج U₀/U	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	غلاف: کم درجہ حرارت PUR

نمایاں خصوصیات

- مرکزی مضبوطی کا عنصر عمودی گراؤ میں کھنچاؤ کا بوجھ اٹھاتا ہی اور تانبی کی کنڈکٹر نھیں کھنچتی
- ریل پر قابل اعتماد کام کی لیی 0.6/1 kV کی مطابق انسولیشن کی موٹائی کی ساتھ کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹر
- ہم محور تھوں میں چھوٹی قدم سی بل کھائی کور اور پولیسٹر باندھنی والی پٹی
- نمبر لگی سیاہ کور؛ اور سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر بیرونی تھہ میں ھی
- ہیلوجن سی پاک انسولیشن اور غلاف؛ جلتی وقت ہیلوجنی تیزابی گیس نھیں (IEC 60754-1/-2)
- حرکت میں 40 °C− تک لچکدار (مستقل تنصیب میں 50 °C−)
- برقی مقناطیسی مطابقت کی لیی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی عمومی اسکرین (کوریج ≥ 85 %)
- IEC 60332-1-2 کی مطابق شعلہ روک

حوالہ جاتی مصنوعات اور تبدیلی کی نوٹ

حوالہ جاتی خاندان ®TRATOSLIGHT-VRDB	⇄	FeiChun کا متبادل FC-VR-A-C 16G 0.6/1 kV

حوالہ جاتی خاندان: اونچی بندرگاہی کرینوں پر عمودی کھولنی اور سمیٹنی والی ریلوں کی لیی کم وولٹیج کنٹرول کیبل.

تبدیل کرنی سی پہلی جانچ لیں


- کنڈکٹر کی تراش، کوروں کی ترتیب، بیرونی قطر اور وزن کا موجودہ استعمال شدہ کیبل سی موازنہ کریں. سیکشن 04 کی قدریں FeiChun کی ڈیزائن قدریں ھیں اور کسی دوسری صانع کی پیمائشوں سی ان کی مطابقت کی ضمانت نھیں.
- FeiChun مرکزی مضبوطی کا عنصر اور نمبر لگی کنٹرول کور استعمال کرتی ھی. کوروں کی تعداد، تراش، گراؤ کی اونچائی اور کھنچاؤ کی بوجھ کا اس کیبل سی موازنہ کریں جسی بدلنا ھی. FeiChun کی اس ماڈل میں کم درجہ حرارت کی لیی ھیلوجن سی پاک PUR غلاف ھی (حرکت میں FeiChun .(°C −40 کی اس ماڈل میں ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی عمومی اسکرین ھی؛ حوالہ جاتی کیبل بغیر اسکرین کی ھو سکتی ھی، لہٰذا EMC کی شرط دیکھ لیں.
- ریل کی کور قطر، رھنما رولروں اور کیبل گلینڈ کی حد کو سیکشن 04 کی بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کی رداس کی مقابلی میں جانچیں.

02 ساخت

FeiChun · تراش A-A · 0.6/1 kV

FC-VR-A-C

نمونہ سائز 16G1 · نظرثانی 0 · صرف تصویری، پیمانی کی بغیر



نمبر	جزو	مواد
1	کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5
2	انسولیشن	ھیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE)
3	حفاظتی (PE) کنڈکٹر	کلاس 5 تانبا، سبز-پیلی انسولیشن
4	مرکزی مضبوطی کا عنصر	کیبل کی محور پر اعلیٰ مضبوطی والی دھاگوں سی مضبوط کیا ھوا ھیلوجن سی پاک پولیمر عنصر
5	بھرائی اور باندھنی کی پٹی	ھیلوجن سی پاک مرکب، پولیسٹر ٹیپ
6	اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب
7	عمومی اسکرین	ٹن شدہ تانبی کی تاروں کی چوٹی، کوریج ≥ 85 %
8	بیرونی غلاف	کم درجہ حرارت کی لیی ھیلوجن سی پاک، شعلہ روک پولی یوریتھین (PUR)

ڈرائنگ سائز 16G1 دکھاتی ھی. دوسری سائز اسی ساخت کی متناسب پیمائشوں پر ھیں.

ساخت کی تفصیلات

کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295 کی مطابق کلاس 5
انسولیشن	ھیلوجن سی پاک کراس لنکڈ پولی ایتھیلین (XLPE) بمطابق IEC 60502-1، کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت 90 °C
کوروں کی رنگ بندی	سفید نمبروں والی سیاہ کور؛ سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر بیرونی تھہ میں
مرکزی مضبوطی کا عنصر	کیبل کی محور پر اعلیٰ مضبوطی والی دھاگوں سی مضبوط کیا ھوا ھیلوجن سی پاک پولیمر عنصر
بل دینا	کور مضبوطی کی عنصر کی گرد ھم محور تھوں میں چھوٹی قدم سی بل کھاتی ھیں؛ پولیسٹر باندھنی والی پٹی
عمومی اسکرین	ٹن شدہ تانبی کی تاروں کی چوٹی، کوریج ≥ 85 %، اندرونی اور بیرونی غلاف کی درمیان
اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب، بل کھائی کنڈکٹروں پر مضبوطی سی نکالا گیا
بیرونی غلاف	کم درجہ حرارت کی لیی ھیلوجن سی پاک، شعلہ روک پولی یوریتھین (PUR)

غلاف کا مواد

ہیلوجن سی پاک پولی یوریتھین (PUR) کا کم درجہ حرارت والا درجہ غلاف کو حرکت میں 40 °C− تک (مستقل تنصیب میں 50 °C−) لچکدار رکھتا ہی، لہٰذا کیبل سردیوں کی خدمت میں غلاف چٹخی بغیر لپیٹی جا سکتی ہی. یہ معیاری PUR کی گھساؤ، کٹاؤ، پھٹنی، معدنی تیل، UV اور اوزون کی خلاف مزاحمت برقرار رکھتا ہی اور جلتی وقت ہیلوجنی تیزابی گیسیں خارج نہیں کرتا.

03 برقی، حرارتی اور میکانی خصوصیات

برقی ڈیٹا

برائی نام وولٹیج U_0/U	0.6/1 kV AC
ٹیسٹ وولٹیج	3.5 kV AC، 5 منٹ
زیادہ سی زیادہ ڈی سی آپریٹنگ وولٹیج	0.9/1.8 kV
مجاز کرنٹ	30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر DIN VDE 0298-4 کی مطابق؛ جدول برائی نام ڈیزائن قدریں دیتا ہی
کنڈکٹر کی مزاحمت	20 °C پر زیادہ سی زیادہ قدر، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5

حرارتی اور میکانی ڈیٹا

کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+90 °C
شارٹ سرکٹ پر زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+250 °C
ماحولیاتی درجہ حرارت، مستقل تنصیب	50 °C− سی 80 °C+ تک
ماحولیاتی درجہ حرارت، حرکت میں	40 °C− سی 80 °C+ تک
کم از کم موڑ کا رداس	مستقل: 4 × D (D ≥ 8 mm)، 3 × D (D < 8 mm)؛ متحرک یا ریل پر: 6 × D (D ≤ 12 mm)، 8 × D (D ≤ 20 mm)، 10 × D (D > 20 mm)
زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ کا بوجھ	15 N/mm² مسلسل، پاور کنڈکٹروں کی کل تانبی کی تراش پر
زیادہ سی زیادہ حرکتی رفتار	کیبل ریل پر 60 m/min؛ درخواست پر زیادہ رفتار
شعلی کا پھیلاؤ	IEC 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2
ہیلوجن سی پاک	ہاں (انسولیشن، اندرونی اور بیرونی غلاف)؛ IEC 60754-1/-2
UV شعاعوں اور اوزون کی خلاف مزاحمت	مزاحم
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	مزاحم، IEC 60811-404

غلاف کی مواد کا موازنہ

خصوصیت	PUR	کم درجہ حرارت PUR	CSP ربڑ	CPE ربڑ
گھساؤ کی خلاف مزاحمت	بہترین	**بہترین**	اچھی	اچھی
کٹاؤ اور پھٹنی کی خلاف مزاحمت	بہترین	**بہترین**	اچھی	اچھی
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	بہت اچھی	**بہت اچھی**	بہت اچھی	بہت اچھی
موسمی حالات، UV اور اوزون کی خلاف مزاحمت	بہت اچھی	**بہت اچھی**	بہترین	بہت اچھی
ٹھنڈ میں لچک (حرکت میں)	30 °C−	**40 °C−**	30 °C−	30 °C−
ہیلوجن سی پاک (IEC 60754-1/-2)	ہاں	**ہاں**	نہیں	نہیں

اس کیبل کی غلاف کا کالم سایہ دار ہی. جائزی معیاری ہیں؛ کسی مخصوص شرط کی لیی FeiChun سی ٹیسٹ ڈیٹا طلب کریں.

04 پیمائشیں، وزن اور برائی نام ڈیٹا – 4) 0.6/1 kV سائز)

عہدہ کور × mm²	FeiChun مصنوعات نمبر	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ قطر mm	بیرونی قطر کم از کم mm	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	کم از کم موڑ کا رداس mm	تقریبی وزن kg/km	زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ N	زیادہ سی زیادہ R20 Ω/km	فی کنڈکٹر کرنٹ A	شارٹ سرکٹ کرنٹ Ik (1 s) kA
16G0.75	FC-VR063-001	1.2	19.9	21.2	212	480	180	26.0	7	0.107
16G1	FC-VR063-002	1.4	20.7	22.0	220	530	240	19.5	9	0.143
16G1.5	FC-VR063-003	1.7	22.0	23.4	234	640	360	13.3	11	0.214
16G2.5	FC-VR063-004	2.2	24.0	25.5	256	850	600	7.98	15	0.357

کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت: لچکدار کیبلوں کی لیی DIN VDE 0298-4 کی مطابق برائی نام ڈیزائن قدریں، کھلی ہوا میں اور 30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر؛ اور فی کنڈکٹر قدروں میں کوروں کی تعداد کی لیی کمی کا عامل شامل ھی؛ دوسری ماحولیاتی درجہ حرارت، گروپ بندی یا ریل پر کئی تھوں میں لپیٹنی کی لیی نیچی دیی عوامل لاگو کریں. کھنچاؤ کی قوت = 15 N/mm² × پاور کنڈکٹروں کی کل تراش. قطر، پیمائشیں اور وزن برائی نام ڈیزائن قدریں ھیں اور تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ھیں؛ ریلوں، رھنماؤں یا فیسٹون نظاموں کا سائز طی کرنی سی پھلی اھم پیمائشوں کی تصدیق کریں. دوسری سائز اور ترتیبیں درخواست پر بنائی جاتی ھیں.

ماحولیاتی درجہ حرارت کی عوامل (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 90 °C)

C°	20	25	30	35	40	45	50	55	60
عامل	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71

55 °C اور 60 °C کی قدریں اسی فارمولی √((θmax − θ)/(θmax − 30))) سی نکالی گئی ھیں اور گرم موسم کی لیی ھیں؛ یہ کیبل پر براہِ راست دھوپ کی شعاع کو شمار نہیں کرتیں.

شارٹ سرکٹ کرنٹ برداشت

Ik,t = Ik,1s / √t (0.1 s ≤ t ≤ 5 s) کی لیی: t کی دورانیی اور کسی کی کسی سرکٹ شارٹ ھیں. ھیں قدریں دی کی لیی (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C). شارٹ سرکٹ کی کسی اور دورانیی t کی لیی: Ik,t = Ik,1s / √t (0.1 s ≤ t ≤ 5 s).

دیواروں کی موٹائی اور کنڈکٹر کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	تار کا زیادہ سی زیادہ قطر، کلاس 5، mm	انسولیشن کی اوپر کور کا قطر، mm	انسولیشن کی برائی نام موٹائی، mm	اندرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm	بیرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm
16G0.75	0.21	2.6	0.7	0.8	1.8
16G1	0.21	2.7	0.7	0.8	1.8
16G1.5	0.26	3.1	0.7	0.8	1.9
16G2.5	0.26	3.5	0.7	0.9	1.9

تاروں کی قطر IEC 60228 کلاس 5 کی زیادہ سی زیادہ قدریں ھیں. غلاف کی موٹائیاں برائی نام ڈیزائن قدریں ھیں؛ ناپی گئی قدریں تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ھیں.

برقی ڈیزائن کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	زیادہ سی زیادہ R20 Ω/km	R پر 90 °C Ω/km	وولٹیج گراوٹ سنگل فیز (mV/(A·m	وولٹیج گراوٹ تھری فیز (mV/(A·m	Ik 0.5 s کی لیی kA	Ik 1 s کی لیی kA	Ik 3 s کی لیی kA
16G0.75	26.0	33.2	66.3	57.4	0.15	0.11	0.06
16G1	19.5	24.9	49.7	43.1	0.20	0.14	0.08
16G1.5	13.3	17.0	33.9	29.4	0.30	0.21	0.12
16G2.5	7.98	10.2	20.4	17.6	0.51	0.36	0.21

آپریٹنگ درجہ حرارت پر مزاحمت = (θ − 20) × 0.00393 + 1) × (R20)) تانبی کی لیی. وولٹیج گراوٹ صرف مزاحمتی حصہ ھی (سنگل فیز R × 2 اور تھری فیز √3 × R) اور ری ایکٹنس کو نظرانداز کرتی ھی؛ لمبی ریل لمبائیوں یا زیادہ کرنٹ کی لیی مکمل امپیڈنس سی حساب کریں. شارٹ سرکٹ قدریں فی پاور کنڈکٹر اور کنڈکٹر درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C کی لیی ھیں، Ik,t = Ik,1s / √t.

05 لپیٹنی کی کارکردگی اور ریل کی ڈیزائن کا ڈیٹا

درج ذیل قدریں کیبل ریل کا سائز طی کرنی میں مدد دیتی ھیں: ریل کا کم از کم کور قطر، گراؤنڈنگ اور لوپ مزاحمت کی حساب کی لیی تانبی کا وزن، کیبل کا وزن اور ریل پر لپیٹی گئی تھوں کی تعداد کی مطابق برائی نام کرنٹ.

عہدہ کور × mm²	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	ریل پر کم از کم موڑ کا رداس mm	ریل کا کم از کم کور قطر mm	تانبی کا وزن kg/km	کیبل کا وزن kg/100 m
16G0.75	21.2	212	424	179	48.0
16G1	22.0	220	440	218	53.0
16G1.5	23.4	234	468	295	64.0
16G2.5	25.5	256	512	450	85.0

ریل کی ڈیزائن کی رھنمائی

- ریل کا کم از کم کور قطر = 2 × کم از کم موڑ کا رداس (بیرونی قطر D).
- عمودی ریلوں پر کیبل اپنی وزن کی نیچی آزادی سی لٹکتی ھی؛ سیکشن 04 کی کھنچاؤ کی بوجھ کا گراؤ کی اونچائی اور فی میٹر کیبل کی وزن سی موازنہ کریں.
- ایسی لپیٹ رھنما لگائیں جو کیبل کو ریل کی محور کی متوازی رکھی تاکہ لپیٹوں کا آپس میں کٹاؤ نہ ھو.
- ٹارک کنٹرول والی موٹر ریلیں کیبل کو کم اور مستقل کھنچاؤ میں رکھتی ھیں.

فی ڈرم تقریبی ترسیل کی لمبائیاں

عہدہ کور × mm²	ڈرم 1250 × 710 m	ڈرم 1600 × 900 m	ڈرم 2000 × 1120 m	ڈرم 2500 × 1250 m	2000 × 1120 ڈرم پر خالص وزن، kg
16G0.75	990	2,165	4,460	8,070	2,140
16G1	870	1,915	4,070	7,500	2,155
16G1.5	830	1,695	3,645	6,515	2,335
16G2.5	675	1,455	2,965	5,520	2,520

فلینج قطر × لپیٹ کی چوڑائی والی فولادی ڈرم، اور کور قطر 630، 800، 1000 اور 1250 mm. لمبائیاں 90 % بھراؤ اور فلینج پر کم از کم ایک کیبل قطر (کم از کم 50 mm) کی آزاد جگہ فرض کرتی ہیں؛ ڈیش کا مطلب ہی کہ ڈرم کا کور کیبل کی کم از کم کور قطر سی چھوٹا ہی. صرف تقریبی قدریں؛ ترسیل کی لمبائی اور ڈرم ہر آرڈر کی لیی طی ہوتی ہیں.

06 انتخاب کی رہنمائی اور سائز طی کرنی میں مددگار

FC-VR-A-C 16G میں 4 سائز شامل ہیں. سب سی چھوٹا 16G0.75 ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 21.2 mm تک اور وزن تقریباً 480 kg/km؛ سب سی بڑا 16G2.5 ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 25.5 mm تک اور وزن تقریباً 850 kg/km، یعنی وزن کا 1.8 گنا. سلسلی میں برائی نام کرنٹ فی کنڈکٹر 30 °C پر 7 A سی 15 A تک بڑھتا ہی اور کم از کم موڑ کا رداس 212 mm سی 256 mm تک بڑھتا ہی.

مثال 1: ایک سرکٹ 8 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر فی کنڈکٹر 40 A اٹھاتا ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 9 A = 0.91 / 8 فی کنڈکٹر. سب سی چھوٹا موزوں سائز 16G1 ہی جس کا کرنٹ 9 A فی کنڈکٹر ہی.

مثال 2: ایک سرکٹ 10 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر فی کنڈکٹر 35 A اٹھاتا ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 11 A = 0.96 / 10 فی کنڈکٹر. سب سی چھوٹا موزوں سائز 16G1.5 ہی جس کا کرنٹ 11 A فی کنڈکٹر ہی.

عہدہ کور × mm²	کل تانبا mm²	کیبل کا وزن kg/100 m	لپیٹنی کی گنجائش m
16G0.75	12	48.0	9,195
16G1	16	53.0	8,500
16G1.5	24	64.0	7,530
16G2.5	40	85.0	6,205

لپیٹنی کی گنجائش 2500 mm فلینج قطر، 1000 mm لپیٹ کی چوڑائی، ریل کی کم از کم کور قطر کی برابر کور قطر اور 90 % بھراؤ والی ریل کی لیی تقریبی قدر ہی؛ یہ ریل بنانی والی کی حساب کا متبادل نہیں.

07 معیارات اور ٹیسٹ

معیار	دائرہ کار
DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295	کنڈکٹر، کلاس 5
IEC 60502-1	انسولیشن مرکب، 1 kV تک پاور کیبلیں
DIN VDE 0298-3	کیبلوں کا استعمال – موڑ کی رداس اور کھنچاؤ کی بوجھ
DIN VDE 0298-4	کیبلوں کا استعمال – کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2	شعلی کا پھیلاؤ، واحد کیبل
DIN VDE 0298-300	کوروں کی رنگ بندی
IEC 60754-1 / -2	جلتی وقت ہیلوجنی تیزابی گیسوں کا اخراج
IEC 60811-404	معدنی تیل میں ڈبونی کا ٹیسٹ

معمول کی اور ٹائپ ٹیسٹ

- ہر ریل کی لمبائی پر AC وولٹیج ٹیسٹ (معمول کا ٹیسٹ): 3.5 kV، 5 منٹ
- کنڈکٹر کی مزاحمت، پیمائشوں کی جانچ، انسولیشن اور غلاف کی موٹائی
- کنڈکٹروں اور حفاظتی کنڈکٹر کا تسلسل
- موڑ اور کھنچاؤ کی ٹیسٹ (ٹائپ ٹیسٹ)
- شعلی کا پھیلاؤ (IEC 60332-1-2) اور ہیلوجن سی پاک ہونی کی تصدیق

ٹیسٹ کی دستاویزات: ہر کھیپ کی ساتھ FeiChun کی اپنی لیبارٹری کا معائنہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہی. تیسری فریق کی موجودگی میں ٹیسٹ خریدار کی خرچ پر ترتیب دیی جا سکتی ہیں.

08 تنصیب، نشان زدگی اور ترسیل

تنصیب کی رہنمائی

- ایسی عمودی کیبل ریل استعمال کریں جس کا کور قطر کم از کم موڑ کی رداس کا دگنا ہو؛ لپیٹتی وقت کیبل کو گرھوں اور بل سی بچائیں.
- کیبل کو ریل کی محور پر اور بوجھ والی سری پر مضبوطی کی عنصر اور غلاف سی باندھیں، تانبی کی کنڈکٹروں سی نہیں.
- جدول میں دیی گئی کھنچاؤ کی بوجھ سی تجاوز نہ کریں؛ مضبوطی کا عنصر کیبل کو گراؤ میں اپنا وزن اٹھانی دیتا ھی مگر دوسری بوجھ اٹھانی کی لیی نہیں بنایا گیا.
- حفاظتی کنڈکٹر دونوں سروں پر جوڑیں؛ اسکرین ھو تو اسی 360° ختم کریں.
- غلاف کا باقاعدگی سی گھساؤ اور میکانی نقصان کی لیی معائنہ کریں.

غلاف پر نشان زدگی

```
FEICHUN FC-VR-A-C [cross-section] 0.6/1 kV [year] [serial no.] [metre mark]
```

غلاف پر نشان زدگی انگریزی میں چھپی ھوتی ھی: قسم، تراش، وولٹیج، سال پیداوار، سیریل نمبر اور میٹر کا نشان.

پیکنگ اور ترسیل

ریل	فولادی یا دھونی دی ھوئی لکڑی کی ریلیں؛ کیبل کی سری حرارت سی سکڑنی والی ٹوپیوں سی بند کیی جاتی ھیں
ترسیل کی لمبائی	درخواست پر، ایک ھی مسلسل لمبائی میں بغیر جوڑ کی
تیاری کی مدت	تکنیکی منظوری کی بعد 2–3 ھفتی
ضمانت	تیاری کی نقائص کی خلاف کم از کم 3 سال
ریل کا لیبل	قسم، تراش، لمبائی، مجموعی/خالص وزن، بیچ نمبر، ریل نمبر

آرڈر کی معلومات

خانہ	مثال	مطلب
سلسلی کا کوڈ	FC-VR-A-C	FeiChun کا سلسلہ اور غلاف کا نظام
کنڈکٹروں کی ترتیب	16G1	G (حفاظتی کور سمیت) یا × (حفاظتی کور کی بغیر) کی ساتھ کوروں کی تعداد اور mm² میں کور کی تراش
برائی نام وولٹیج	0.6/1 kV	U₀/U، AC
لمبائی اور پیکنگ	500 m، فولادی ریل	ایک ٹکڑی میں ترسیل کی لمبائی؛ ریل کی قسم درخواست پر

آرڈر کی مثال: FC-VR-A-C 16G1 0.6/1 kV – ایک فولادی ریل پر 500 m. قیمت کی درخواست کرتی وقت کیبل کی قسم، ترتیب، تراش، وولٹیج، ٹکڑی کی لمبائی، مطلوبہ معیارات اور تنصیب کی حالات بتائیں.

09 منظوری اور معیار

ھر کیبل FeiChun میں کوالٹی کنٹرول سی گزرتی ھی اور فراھم کی گئی لمبائی کی 100 % پر معمول کا ٹیسٹ ھوتا ھی. سرٹیفکیٹ، ٹائپ ٹیسٹ اور تیسری فریق کی ٹیسٹ (جیسی جزوی ڈسچارج یا کیبل لوازمات سی مطابقت) ھر منصوبی کی شرائط کی مطابق فراھم کیی جاتی ھیں؛ ریکارڈ کی نقلیں درخواست پر دستیاب ھیں.

ڈیٹا شیٹ FC-TDS-TMP-2026-9238 میں درج CE، EAC اور UKCA سرٹیفکیٹ مصنوعات کی گروپ FC-TPU-M D2X11Y پر لاگو ھوتی ھیں. کسی ٹینڈر میں ذکر کرنی سی پھلی FeiChun سی تصدیق کریں کہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ اس ساخت کو شامل کرتا ھی.

پاکستان: اس ڈیٹا شیٹ میں پاکستان کی مخصوص مطابقت کی سرٹیفکیٹ (مثلاً PSQCA) شامل نہیں. ٹینڈر میں جمع کرانی سی پھلی منصوبی کی شرائط اور مطلوبہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ FeiChun یا مقامی ڈسٹری بیوٹر سی تصدیق کیا جاتا ھی.

10 متعلقہ ڈیٹا شیٹس

اس کیبل کی مختلف غلاف، ترتیب یا وولٹیج والی ورژن. تمام ڈیٹا شیٹس PDF ھیں.

- FC-VR-A-C 12G 0.6/1 kV – 12 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 19G 0.6/1 kV – 19 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 7G 0.6/1 kV – 7 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 30G 0.6/1 kV – 30 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 36G 0.6/1 kV – 36 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-A-C 48G 0.6/1 kV – 48 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، کم درجہ حرارت PUR

- FC-VR-U-C 16G 0.6/1 kV – 16 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، PUR

اس خاندان کا جائزہ: عمودی ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV

FeiChun کی تمام ریل کیبل ڈیٹا شیٹس

- FeiChun کی Tratos ریل کیبلوں کی متبادلات کی مکمل فہرست
- کم وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 0.6/1 kV
- درمیانی وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 18/30 kV – 1.8/3
- چپٹی درمیانی وولٹیج کیبلیں 18/30 kV – 1.8/3
- ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- مرغولہ کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- چپٹی فیسٹون کیبلیں 0.6/1 kV

اکثر پوچھی جانی والی سوالات

FC-VR-A-C 16G کس کام آتی ہی؟
عمومی ایپلیکیشنز: اونچی بندرگاہی کرینوں پر عمودی کھولنی اور سمیٹنی والی ریلیں، اسپریڈر ریلیں اور کھینچنی کی نظام.

سائز 16G1 کا بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کا رداس کیا ہی؟
بیرونی قطر 20.7 سی 22.0 mm ہی اور حرکت میں یا ریل پر کم از کم موڑ کا رداس 220 mm ہی (قطر کی لحاظ سی 6 سی D × 10).

سائز 16G1 کی لیی ریل کا کم از کم کور قطر کیا ہی؟
کم از کم 440 mm، یعنی کم از کم موڑ کی رداس کا دگنا جو 220 mm ہی. بڑا کور قطر کیبل کی عمر بڑھاتا ہی.

سائز 16G1 میں ہر کنڈکٹر کتنا کرنٹ سہتا ہی؟
جدول 30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر کھلی ہوا میں فی کنڈکٹر 9 A دیتا ہی جو کوروں کی تعداد کی لحاظ سی پھلی ہی کم کیا جا چکا ہی؛ اگر کیبل ریل پر ہو تو ماحولیاتی درجہ حرارت اور تھوں کا عامل لاگو کریں.

کیا یہ کیبل ہیلوجن سی پاک ہی؟
ہاں. انسولیشن اور تمام غلاف ہیلوجن سی پاک ہیں؛ شعلی اور حرارت کی مزاحمت کی ڈیٹا کی لیی سیکشن 03 دیکھیں.

کون سی تراشیں دستیاب ہیں؟
FC-VR-A-C 16G: 0.75، 1، 1.5، 2.5 mm². دوسری تراشیں اور خصوصی ڈیزائن درخواست پر بنائی جاتی ہیں.

کیا FC-VR-A-C 16G کیبل TRATOSLIGHT-VRDB® کا متبادل ہی؟
FC-VR-A-C FeiChun کی وہ کیبل ہی جو TRATOSLIGHT-VRDB® متعین کرنی والی ایپلیکیشنوں کی لیی پیش کی جاتی ہی. اس کی بالکل یکساں ہونی کا دعویٰ نہیں: FeiChun مرکزی مضبوطی کا عنصر اور نمبر لگی کنٹرول کور استعمال کرتی ہی. کوروں کی تعداد، تراش، گراؤ کی اونچائی اور کھنچاؤ کی بوجھ کا اس کیبل سی موازنہ کریں جسی بدلنا ہی. FeiChun کی اس ماڈل میں کم درجہ حرارت کی لیی ہیلوجن سی پاک PUR غلاف ہی (حرکت میں FeiChun). (°C 40− کی اس ماڈل میں ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی عمومی اسکرین ہی؛ حوالہ جاتی کیبل بغیر اسکرین کی ہو سکتی ہی، لہٰذا EMC کی شرط دیکھ لیں. تبدیل کرنی سی پھلی سیکشن 04 کی ڈیٹا کا اپنی موجودہ کیبل سی موازنہ کریں. Tratos ® TRATOSLIGHT-VRDB گروپ کا برانڈ نام ہی اور صرف حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی استعمال ہوتا ہی.

کیا کیبل گرم موسم میں چلائی جا سکتی ہی؟
مجاز کرنٹ کو ماحولیاتی درجہ حرارت کی عامل سی کم کرنا ہوگا؛ سیکشن 04 میں °C 60 تک کی عوامل دیی گئی ہیں. جہاں کیبل براہِ راست دھوپ میں ہو وہاں غلاف کی گرمی کی لیی اضافی حفاظتی گنجائش رکھیں.

11 تجارتی نشان اور املاکِ دانش کا نوٹس

TRATOSLIGHT-VRDB® اور اس دستاویز میں Tratos کی دوسری مصنوعات کی نام صرف Tratos گروپ کی حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی، جو متعلقہ تجارتی نشانات کی حقوق رکھتا ہی، تکنیکی موازنی کی غرض سی استعمال ہوتی ہیں. FeiChun Cables کا Tratos سی کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اس کی طرف سی مجاز یا منظور شدہ ہی اور نہ یہ دعویٰ کرتی ہی کہ FeiChun کی کیبلیں حوالہ جاتی مصنوعات کی بالکل مطابق ہیں. FC-VR-A-C FeiChun کی اپنی ڈیزائن قدروں والی مصنوعات ہی؛ کسی دوسری صانع کی کیبل بدلنی سی پھلی ایپلیکیشن کی لیی اس کی موزونیت کی تصدیق کریں.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — جملہ حقوق محفوظ ہیں. یہ دستاویز، بشمول نقشی، جدول اور ترتیب، FeiChun کی املاکِ دانش ہی اور عوامی جمہوریہ چین کی قانون کاپی رائٹ اور غیر منصفانہ مسابقت کی روک تھام کی قانون کی ساتھ ساتھ پاکستان میں لاگو املاکِ دانش کی قوانین کی تحت محفوظ ہی. دستاویز کی مکمل یا جزوی نقل، تقسیم یا ترمیم تحریری اجازت کی بغیر ممنوع ہی. مصنوعات کی مسلسل بھتری کی تحت تکنیکی ڈیٹا بغیر اطلاع بدل سکتا ہی.

تکنیکی اور تجارتی رابطہ

.Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd
بین الاقوامی کاروبار کا شعبہ
Park No. 1, Private Science and Technology Park, Hefei National Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui, China
تکنیکی معاونت: Tech@feichuncables.com
کان کنی اور بھاری صنعت: mining@feichuncables.com
Zihao Yang، عالمی سیلز مینیجر: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
www.feichuncables.com

دستاویز کا کنٹرول

دستاویز نمبر: FC-TDS-VR063-2026-0885-UR
نظرثانی: 0 — پہلا اجرا
تاریخ: 4 نومبر 2026
مصنوعات: FC-VR-A-C 0.6/1 kV
تیار کردہ: انجینئرنگ | جانچ: کوالٹی کنٹرول | منظور: بین الاقوامی کاروبار