عمودی ریل کنٹرول کیبل · بندرگاہی کرینیں اور اسپریڈرز | 0.6/1 kV | سائزوں کی تعداد: 4 | CSP ربڑ

TRATOSLIGHT-VRDB-FO کا متبادل

FC-VR-S-F 24G 0.6/1 kV

بندرگاہی کرینوں پر عمودی ریل کی لیی کنٹرول کیبل 24 – 0.6/1 kV کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، CSP ربڑ. مکمل تکنیکی ڈیٹا شیٹ: 4 سائز کی لیی ساخت، پیمائشیں، وزن، مجاز کرنٹ، معیارات اور تنصیب کی رھنمائی. کیبل TRATOSLIGHT-VRDB-FO® کا FeiChun متبادل.

دستاویز نمبر FC-TDS-VR035-2026-0857-UR · نظرثانی 0 · اجرا کی تاریخ 4 نومبر 2026 · زبان: اردو

01 ایپلیکیشن اور مصنوعات کا جائزہ

FC-VR-S-F بندرگاہی کرینوں پر عمودی ریلوں کی لیی انتھائی لچکدار کنٹرول کیبل ھی، برائی نام وولٹیج 0.6/1 kV اور ترتیب: 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر. یہ کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹروں، ھیلوجن سی پاک EPR/HEPR ربڑ انسولیشن، مرکزی مضبوطی کی عنصر، اندرونی غلاف اور CSP ربڑ بیرونی غلاف پر مشتمل ھی. کوروں کی تراش: 2.5 – 0.75 mm². یہ حوالہ جاتی کیبل TRATOSLIGHT-VRDB-FO® کی FeiChun متبادل کی طور پر پیش کی جاتی ھی.

ڈیزائن

مرکزی مضبوطی کی عنصر کی گرد ھم محور تھوں میں کنٹرول کور؛ مضبوطی کا عنصر 12 فائبر والا سنگل موڈ (G.652.D) آپٹیکل عنصر بھی اٹھاتا ھی. فائبر غیر جانبدار محور پر ھوتی ھیں جہاں جھکاؤ کا دباؤ کم ھی اور مضبوطی کا عنصر عمودی گراؤ میں کھنچاؤ کا بوجھ اٹھاتا ھی.

عمومی ایپلیکیشنز

- خودکار یا دور سی چلنی والی کرینوں کی عمودی ریلیں جنھیں کنٹرول سرکٹ کی علاوہ ریل کی ذریعی ڈیٹا لنک چاھیی
- بحری جھاز سی ساحل (STS) کرینوں پر لمبی آزاد گراؤ والی عمودی ریلیں، اسپریڈر ریلیں اور کھینچنی کی نظام
- کنٹرول، سگنل اور پیمائش کی سرکٹ جو کھولتی اور سمیٹتی وقت کھنچاؤ کی بوجھ میں بھی جڑی رھنی چاھئیں
- کنٹینر ٹرمینلوں اور کھلی مال کی بندرگاھوں میں عام گیلی، تیل آلود اور رگڑنی والی کھلی ماحول
- جنکشن باکس، اسپریڈر فریم اور کرین و ھینڈلنگ نظاموں میں ٹرالی کا سازوسامان

سائزوں کی تعداد: 4	0.6/1 kV	+90 °C	CSP ربڑ
تراش 0.75 – 2.5 mm²	برائی نام وولٹیج U₀/U	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	غلاف: CSP ربڑ

نمایاں خصوصیات

- مرکزی مضبوطی کا عنصر عمودی گراؤ میں کھنچاؤ کا بوجھ اٹھاتا ھی اور تانبی کی کنڈکٹر نھیں کھنچتی
- ریل پر قابل اعتماد کام کی لیی 0.6/1 kV کی مطابق انسولیشن کی موٹائی کی ساتھ کلاس 5 باریک تار والی تانبی کی کنڈکٹر
- ھم محور تھوں میں چھوٹی قدم سی بل کھائی کور اور پولیسٹر باندھنی والی پٹی
- نمبر لگی سیاہ کور؛ اور سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر بیرونی تھہ میں ھی
- موسمی حالات، اوزون اور تیلوں کی خلاف آزمودہ CSP ربڑ غلاف
- دباؤ سھنی والی نلکی میں سنگل موڈ G.652.D آپٹیکل فائبر (ھر عنصر میں 12 فائبر)
- IEC 60332-1-2 کی مطابق شعلہ روک

حوالہ جاتی مصنوعات اور تبدیلی کی نوٹ

حوالہ جاتی خاندان	FeiChun کا متبادل
®TRATOSLIGHT-VRDB-FO	FC-VR-S-F 24G 0.6/1 kV

حوالہ جاتی خاندان: عمودی کھولنی اور سمیٹنی والی ریلوں کی لیی آپٹیکل عنصر والی کم وولٹیج کنٹرول کیبل.

تبدیل کرنی سی پہلی جانچ لیں


- کنڈکٹر کی تراش، کوروں کی ترتیب، بیرونی قطر اور وزن کا موجودہ استعمال شدہ کیبل سی موازنہ کریں. سیکشن 04 کی قدریں FeiChun کی ڈیزائن قدریں ھیں اور کسی دوسری صانع کی پیمائشوں سی ان کی مطابقت کی ضمانت نھیں.
- FeiChun مرکزی مضبوطی کی عنصر کی اندر 12 فائبر والا سنگل موڈ G.652.D ایک آپٹیکل عنصر رکھتی ھی. فائبر کی تعداد اور قسم، گراؤ کی اونچائی اور کھنچاؤ کی بوجھ کی تصدیق کریں. FeiChun کی اس ماڈل میں CSP ربڑ غلاف ھی.
- ریل کی کور قطر، رھنما رولروں اور کیبل گلینڈ کی حد کو سیکشن 04 کی بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کی رداس کی مقابلی میں جانچیں.

02 ساخت

FeiChun · تراش A–A · 0.6/1 kV

FC-VR-S-F

نمونہ سائز 24G1+12FO · نظرثانی 0 · صرف تصویری، پیمانی کی بغیر



نمبر	جزو	مواد
1	کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5
2	انسولیشن	ھیلوجن سی پاک EPR/HEPR ربڑ
3	حفاظتی (PE) کنڈکٹر	کلاس 5 تانبا، سبز-پیلی انسولیشن
4	آپٹیکل عنصر	دباؤ سھنی والی ڈھیلی نلکی میں 12 فائبر سنگل موڈ G.652.D مرکزی مضبوطی کی عنصر کی اندر
5	بھرائی اور باندھنی کی پٹی	ھیلوجن سی پاک مرکب، پولیسٹر ٹیپ
6	اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب
7	بیرونی غلاف	موسمی حالات، اوزون اور تیلوں کی خلاف مزاحم کلوروسلفونیٹڈ پولی ایتھیلین ربڑ (CSP)

ڈرائنگ سائز 24G1+12FO دکھاتی ھی. دوسری سائز اسی ساخت کی متناسب پیمائشوں پر ھیں.

ساخت کی تفصیلات

کنڈکٹر	ننگا ٹن شدہ باریک تار والا تانبا، DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295 کی مطابق کلاس 5
انسولیشن	ھیلوجن سی پاک EPR/HEPR ربڑ بمطابق IEC 60502-1، کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت 90 °C
کوروں کی رنگ بندی	سفید نمبروں والی سیاہ کور؛ سبز-پیلا حفاظتی کنڈکٹر بیرونی تھہ میں
مرکزی مضبوطی کا عنصر	کیبل کی محور پر اعلیٰ مضبوطی والی دھاگوں سی مضبوط کیا ھوا ھیلوجن سی پاک پولیمر عنصر؛ مرکزی مضبوطی کا عنصر ڈھیلی نلکی میں 12 فائبر والا سنگل موڈ G.652.D ایک آپٹیکل عنصر بھی اٹھاتا ھی
بل دینا	کور مضبوطی کی عنصر کی گرد ھم محور تھوں میں چھوٹی قدم سی بل کھاتی ھیں؛ پولیسٹر باندھنی والی پٹی
اندرونی غلاف	ھیلوجن سی پاک پولیمر مرکب، بل کھائی کنڈکٹروں پر مضبوطی سی نکالا گیا
بیرونی غلاف	موسمی حالات، اوزون اور تیلوں کی خلاف مزاحم کلوروسلفونیٹڈ پولی ایتھیلین ربڑ (CSP)

غلاف کا مواد

CSP ربڑ غلاف کھلی کرینوں میں ریل کیبلوں کی لیی آزمایا ھوا مواد ھی: موسمی حالات، اوزون اور معدنی تیل کی خلاف بھترین مزاحمت، اچھی میکانی مضبوطی اور حرکت میں 30 °C− تک ٹھنڈ میں لچک. CSP میں ھیلوجن ھوتا ھی؛ جھاں ھیلوجن سی پاک کیبل درکار ھو وھاں اسی ساخت کا PUR ماڈل منتخب کریں.

03 برقی، حرارتی اور میکانی خصوصیات

برقی ڈیٹا

برائی نام وولٹیج U_0/U	0.6/1 kV AC
ٹیسٹ وولٹیج	3.5 kV AC، 5 منٹ
زیادہ سی زیادہ ڈی سی آپریٹنگ وولٹیج	0.9/1.8 kV
مجاز کرنٹ	30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر DIN VDE 0298-4 کی مطابق؛ جدول برائی نام ڈیزائن قدریں دیتا ھی
کنڈکٹر کی مزاحمت	20 °C پر زیادہ سی زیادہ قدر، IEC 60228 کی مطابق کلاس 5

حرارتی اور میکانی ڈیٹا

کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+90 °C
شارٹ سرکٹ پر زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت	+250 °C
ماحولیاتی درجہ حرارت، مستقل تنصیب	−40 °C سی +90 °C تک
ماحولیاتی درجہ حرارت، حرکت میں	−30 °C سی +90 °C تک
کم از کم موڑ کا رداس	مستقل: 4 × D (D ≥ 8 mm)، 3 × D (D < 8 mm)؛ متحرک یا ریل پر: 6 × D (D ≤ 12 mm)، 8 × D (D ≤ 20 mm)، 10 × D (D > 20 mm)
زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ کا بوجھ	15 N/mm² مسلسل، پاور کنڈکٹروں کی کل تانبی کی تراش پر
زیادہ سی زیادہ حرکتی رفتار	کیبل ریل پر 60 m/min؛ درخواست پر زیادہ رفتار
شعلی کا پھیلاؤ	IEC 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2
ھیلوجن سی پاک	نھیں (CSP ریٹز غلاف)
UV شعاعوں اور اوزون کی خلاف مزاحمت	مزاحم
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	مزاحم، IEC 60811-404

غلاف کی مواد کا موازنہ

خصوصیت	PUR	کم درجہ حرارت PUR	CSP ریٹز	CPE ریٹز
گھساؤ کی خلاف مزاحمت	بھترین	بھترین	**اچھی**	اچھی
کٹاؤ اور پھٹنی کی خلاف مزاحمت	بھترین	بھترین	**اچھی**	اچھی
معدنی تیل کی خلاف مزاحمت	بھت اچھی	بھت اچھی	**بھت اچھی**	بھت اچھی
موسمی حالات، UV اور اوزون کی خلاف مزاحمت	بھت اچھی	بھت اچھی	**بھترین**	بھت اچھی
ٹھنڈ میں لچک (حرکت میں)	−30 °C	−40 °C	**−30 °C**	−30 °C
ھیلوجن سی پاک (IEC 60754-1/-2)	ھاں	ھاں	**نھیں**	نھیں

اس کیبل کی غلاف کا کالم سایہ دار ھی. جائزی معیاری ھیں؛ کسی مخصوص شرط کی لیی FeiChun سی ٹیسٹ ڈیٹا طلب کریں.

04 پیمائشیں، وزن اور برائی نام ڈیٹا – 4) 0.6/1 kV سائز)

عھدہ کور × mm²	FeiChun مصنوعات نمبر	کنڈکٹر کا زیادہ سی زیادہ قطر mm	بیرونی قطر کم از کم mm	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	کم از کم موڑ کا رداس mm	تقریبی وزن kg/km	زیادہ سی زیادہ کھنچاؤ N	زیادہ سی زیادہ R20 Ω/km	فی کنڈکٹر کرنٹ A	شارٹ سرکٹ کرنٹ Ik (1 s) kA
24G0.75+12FO	FC-VR035-001	1.2	20.8	22.1	220	580	270	26.0	6	0.107
24G1+12FO	FC-VR035-002	1.4	27.5	29.0	290	880	360	19.5	7	0.143
24G1.5+12FO	FC-VR035-003	1.7	29.5	31.5	316	1,070	540	13.3	9	0.214
24G2.5+12FO	FC-VR035-004	2.2	32.5	34.5	344	1,420	900	7.98	12	0.357

کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت: لچکدار کیبلوں کی لیی DIN VDE 0298-4 کی مطابق برائی نام ڈیزائن قدریں، کھلی ھوا میں اور 30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر؛ اور فی کنڈکٹر قدروں میں کوروں کی تعداد کی لیی کمی کا عامل شامل ھی؛ دوسری ماحولیاتی درجہ حرارت، گروپ بندی یا ریل پر کئی تھوں میں لپیٹنی کی لیی نیچی دیی عوامل لاگو کریں. کھنچاؤ کی قوت = 15 N/mm² × پاور کنڈکٹروں کی کل تراش. قطر، پیمائشیں اور وزن برائی نام ڈیزائن قدریں ھیں اور تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ھیں؛ ریلوں، رھنماؤں یا فیسٹون نظاموں کا سائز طی کرنی سی پھلی اھم پیمائشوں کی تصدیق کریں. دوسری سائز اور ترتیبیں درخواست پر بنائی جاتی ھیں.

ماحولیاتی درجہ حرارت کی عوامل (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 90 °C)

C°	20	25	30	35	40	45	50	55	60
عامل	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71

55 °C اور 60 °C کی قدریں اسی فارمولی (√((θmax − θ)/(θmax − 30))) سی نکالی گئی ہیں اور گرم موسم کی لیی ہیں؛ یہ کیبل پر براہِ راست دھوپ کی شعاع کو شمار نہیں کرتیں.

شارٹ سرکٹ کرنٹ برداشت

Ik = 0.143 kA/mm² × پاور کنڈکٹر کی تراش (کنڈکٹر کا درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C). شارٹ سرکٹ کی کسی اور دورانیی t کی لیی: Ik,t = Ik,1s / √t (0.1 s ≤ t ≤ 5 s).

دیواروں کی موٹائی اور کنڈکٹر کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	تار کا زیادہ سی زیادہ قطر، کلاس 5، mm	انسولیشن کی اوپر کور کا قطر، mm	انسولیشن کی برائی نام موٹائی، mm	اندرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm	بیرونی غلاف کی برائی نام موٹائی، mm
24G0.75+12FO	0.21	2.6	0.7	0.8	1.9
24G1+12FO	0.21	2.7	0.7	0.9	2.1
24G1.5+12FO	0.26	3.1	0.7	1.0	2.1
24G2.5+12FO	0.26	3.5	0.7	1.0	2.2

تاروں کی قطر IEC 60228 کلاس 5 کی زیادہ سی زیادہ قدریں ہیں. غلاف کی موٹائیاں برائی نام ڈیزائن قدریں ہیں؛ ناپی گئی قدریں تیاری کی رواداری کی اندر بدلتی ہیں.

برقی ڈیزائن کا ڈیٹا

عہدہ کور × mm²	زیادہ سی زیادہ R20 Ω/km	R پر 90 °C Ω/km	وولٹیج گراوٹ سنگل فیز (mV/(A·m	وولٹیج گراوٹ تھری فیز (mV/(A·m	Ik 0.5 s کی لیی kA	Ik 1 s کی لیی kA	Ik 3 s کی لیی kA
24G0.75+12FO	26.0	33.2	66.3	57.4	0.15	0.11	0.06
24G1+12FO	19.5	24.9	49.7	43.1	0.20	0.14	0.08
24G1.5+12FO	13.3	17.0	33.9	29.4	0.30	0.21	0.12
24G2.5+12FO	7.98	10.2	20.4	17.6	0.51	0.36	0.21

آپریٹنگ درجہ حرارت پر مزاحمت R = R20 × (1 + 0.00393 × (θ − 20)) تانبی کی لیی. وولٹیج گراوٹ صرف مزاحمتی حصہ ھی (سنگل فیز 2 × R اور تھری فیز √3 × R) اور ری ایکٹنس کو نظرانداز کرتی ھی؛ لمبی ریل لمبائیوں یا زیادہ کرنٹ کی لیی مکمل امپیڈنس سی حساب کریں. شارٹ سرکٹ قدریں فی پاور کنڈکٹر اور کنڈکٹر درجہ حرارت 250 °C ← 90 °C کی لیی ھیں، Ik,t = Ik,1s / √t.

05 لپیٹنی کی کارکردگی اور ریل کی ڈیزائن کا ڈیٹا

درج ذیل قدریں کیبل ریل کا سائز طی کرنی میں مدد دیتی ھیں: ریل کا کم از کم کور قطر، گراؤنڈنگ اور لوپ مزاحمت کی حساب کی لیی تانبی کا وزن، کیبل کا وزن اور ریل پر لپیٹی گئی تھوں کی تعداد کی مطابق برائی نام کرنٹ.

عہدہ کور × mm²	بیرونی قطر زیادہ سی زیادہ mm	ریل پر کم از کم موڑ کا رداس mm	ریل کا کم از کم کور قطر mm	تانبی کا وزن kg/km	کیبل کا وزن kg/100 m
24G0.75+12FO	22.1	220	440	160	58.0
24G1+12FO	29.0	290	580	213	88.0
24G1.5+12FO	31.5	316	632	320	107.0
24G2.5+12FO	34.5	344	688	530	142.0

ریل کی ڈیزائن کی رھنمائی

- ریل کا کم از کم کور قطر = 2 × کم از کم موڑ کا رداس (بیرونی قطر D).
- عمودی ریلوں پر کیبل اپنی وزن کی نیچی آزادی سی لٹکتی ھی؛ سیکشن 04 کی کھنچاؤ کی بوجھ کا گراؤ کی اونچائی اور فی میٹر کیبل کی وزن سی موازنہ کریں.
- ایسی لپیٹ رھنما لگائیں جو کیبل کو ریل کی محور کی متوازی رکھی تاکہ لپیٹوں کا آپس میں کٹاؤ نہ ھو.
- ٹارک کنٹرول والی موٹر ریلیں کیبل کو کم اور مستقل کھنچاؤ میں رکھتی ھیں.

فی ڈرم تقریبی ترسیل کی لمبائیاں

عہدہ کور × mm²	ڈرم 1250 × 710 m	ڈرم 1600 × 900 m	ڈرم 2000 × 1120 m	ڈرم 2500 × 1250 m	ڈرم 2000 × 1120 پر خالص وزن، kg
24G0.75+12FO	870	1,920	4,075	7,510	2,365
24G1+12FO	470	1,205	2,315	4,160	2,035
24G1.5+12FO	–	1,000	1,995	3,605	2,135
24G2.5+12FO	–	840	1,705	2,935	2,420

فلینج قطر × لپیٹ کی چوڑائی والی فولادی ڈرم، اور کور قطر 630، 800، 1000 اور 1250 mm. لمبائیاں 90 % بھراؤ اور فلینج پر کم از کم ایک کیبل قطر (کم از کم 50 mm) کی آزاد جگہ فرض کرتی ہیں؛ ڈیش کا مطلب ہی کہ ڈرم کا کور کیبل کی کم از کم کور قطر سی چھوٹا ہی. صرف تقریبی قدریں؛ ترسیل کی لمبائی اور ڈرم ہر آرڈر کی لیی طی ہوتی ہیں.

06 انتخاب کی رہنمائی اور سائز طی کرنی میں مددگار

FC-VR-S-F 24G میں 4 سائز شامل ہیں. سب سی چھوٹا 24G0.75+12FO ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 22.1 mm تک اور وزن تقریباً 580 kg/km؛ سب سی بڑا 24G2.5+12FO ہی جس کی ساتھ بیرونی قطر 34.5 mm تک اور وزن تقریباً 1,420 kg/km، یعنی وزن کا 2.4 گنا. سلسلی میں برائی نام کرنٹ فی کنڈکٹر 30 °C پر 6 A سی 12 A تک بڑھتا ہی اور کم از کم موڑ کا رداس 220 mm سی 344 mm تک بڑھتا ہی.

مثال 1: ایک سرکٹ 6 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر فی کنڈکٹر 40 A اٹھاتا ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 7 A / 0.91 = 6 فی کنڈکٹر. سب سی چھوٹا موزوں سائز 24G1+12FO ہی جس کا کرنٹ 7 A فی کنڈکٹر ہی.

مثال 2: ایک سرکٹ 8 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر فی کنڈکٹر 35 A اٹھاتا ہی. جدول میں درکار کرنٹ = 9 A / 0.96 = 8 فی کنڈکٹر. سب سی چھوٹا موزوں سائز 24G1.5+12FO ہی جس کا کرنٹ 9 A فی کنڈکٹر ہی.

عہدہ کور × mm²	کل تانبا mm²	کیبل کا وزن kg/100 m	لپیٹنی کی گنجائش m
24G0.75+12FO	18	58.0	8,525
24G1+12FO	24	88.0	4,875
24G1.5+12FO	36	107.0	3,930
24G2.5+12FO	60	142.0	3,265

لپیٹنی کی گنجائش 2500 mm فلینج قطر، 1000 mm لپیٹ کی چوڑائی، ریل کی کم از کم کور قطر کی برابر کور قطر اور 90 % بھراؤ والی ریل کی لیی تقریبی قدر ہی؛ یہ ریل بنانی والی کی حساب کا متبادل نہیں.

07 معیارات اور ٹیسٹ

معیار	دائرہ کار
DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295	کنڈکٹر، کلاس 5
IEC 60502-1	انسولیشن مرکب، 1 kV تک پاور کیبلیں
DIN VDE 0298-3	کیبلوں کا استعمال – موڑ کی رداس اور کھنچاؤ کی بوجھ
DIN VDE 0298-4	کیبلوں کا استعمال – کرنٹ برداشت کرنی کی صلاحیت
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2	شعلی کا پھیلاؤ، واحد کیبل
DIN VDE 0298-300	کوروں کی رنگ بندی
IEC 60811-404	معدنی تیل میں ڈبونی کا ٹیسٹ

معمول کی اور ٹائپ ٹیسٹ

- ہر ریل کی لمبائی پر AC وولٹیج ٹیسٹ (معمول کا ٹیسٹ): 3.5 kV، 5 منٹ
- کنڈکٹر کی مزاحمت، پیمائشوں کی جانچ، انسولیشن اور غلاف کی موٹائی
- کنڈکٹروں اور حفاظتی کنڈکٹر کا تسلسل
- موڑ اور کھنچاؤ کی ٹیسٹ (ٹائپ ٹیسٹ)
- شعلی کا پھیلاؤ (IEC 60332-1-2)
- بل دینی کی بعد ہر فائبر کا آپٹیکل کمزوری ٹیسٹ

ٹیسٹ کی دستاویزات: ہر کھیپ کی ساتھ FeiChun کی اپنی لیبارٹری کا معائنہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہی. تیسری فریق کی موجودگی میں ٹیسٹ خریدار کی خرچ پر ترتیب دیی جا سکتی ہیں.

08 تنصیب، نشان زدگی اور ترسیل

تنصیب کی رہنمائی

- ایسی عمودی کیبل ریل استعمال کریں جس کا کور قطر کم از کم موڑ کی رداس کا دگنا ہو؛ لپیٹتی وقت کیبل کو گرھوں اور بل سی بچائیں.
- کیبل کو ریل کی محور پر اور بوجھ والی سری پر مضبوطی کی عنصر اور غلاف سی باندھیں، تانبی کی کنڈکٹروں سی نہیں.
- جدول میں دیی گئی کھنچاؤ کی بوجھ سی تجاوز نہ کریں؛ مضبوطی کا عنصر کیبل کو گراؤ میں اپنا وزن اٹھانی دیتا ھی مگر دوسری بوجھ اٹھانی کی لیی نہیں بنایا گیا.
- حفاظتی کنڈکٹر دونوں سروں پر جوڑیں؛ اسکرین ھو تو اسی 360° ختم کریں. آپٹیکل فائبر صرف منظور شدہ اسپلائس یا کنیکٹر کٹوں سی ختم کریں.
- غلاف کا باقاعدگی سی گھساؤ اور میکانی نقصان کی لیی معائنہ کریں.

غلاف پر نشان زدگی

FEICHUN FC-VR-S-F [cross-section] 0.6/1 kV [year] [serial no.] [metre mark]

غلاف پر نشان زدگی انگریزی میں چھپی ھوتی ھی: قسم، تراش، وولٹیج، سال پیداوار، سیریل نمبر اور میٹر کا نشان.

پیکنگ اور ترسیل

ریل	فولادی یا دھونی دی ھوئی لکڑی کی ریلیں؛ کیبل کی سری حرارت سی سکڑنی والی ٹوپیوں سی بند کیی جاتی ھیں
ترسیل کی لمبائی	درخواست پر، ایک ھی مسلسل لمبائی میں بغیر جوڑ کی
تیاری کی مدت	تکنیکی منظوری کی بعد 3–2 ھفتی
ضمانت	تیاری کی نقائص کی خلاف کم از کم 3 سال
ریل کا لیبل	قسم، تراش، لمبائی، مجموعی/خالص وزن، بیچ نمبر، ریل نمبر

آرڈر کی معلومات

خانہ	مثال	مطلب
سلسلی کا کوڈ	FC-VR-S-F	FeiChun کا سلسلہ اور غلاف کا نظام
کنڈکٹروں کی ترتیب	24G1+12FO	G (حفاظتی کور سمیت) یا × (حفاظتی کور کی بغیر) کی ساتھ کوروں کی تعداد اور mm² میں کور کی تراش
برائی نام وولٹیج	0.6/1 kV	AC ،U₀/U
لمبائی اور پیکنگ	500 m، فولادی ریل	ایک ٹکڑی میں ترسیل کی لمبائی؛ ریل کی قسم درخواست پر

آرڈر کی مثال: FC-VR-S-F 24G1+12FO 0.6/1 kV – ایک فولادی ریل پر 500 m. قیمت کی درخواست کرتی وقت کیبل کی قسم، ترتیب، تراش، وولٹیج، ٹکڑی کی لمبائی، مطلوبہ معیارات اور تنصیب کی حالات بتائیں.

09 منظوری اور معیار

ھر کیبل FeiChun میں کوالٹی کنٹرول سی گزرتی ھی اور فراھم کی گئی لمبائی کی 100 % پر معمول کا ٹیسٹ ھوتا ھی. سرٹیفکیٹ، ٹائپ ٹیسٹ اور تیسری فریق کی ٹیسٹ (جیسی جزوی ڈسچارج یا کیبل لوازمات سی مطابقت) ھر منصوبی کی شرائط کی مطابق فراھم کیی جاتی ھیں؛ ریکارڈ کی نقلیں درخواست پر دستیاب ھیں.

ڈیٹا شیٹ FC-TDS-TMP-2026-9238 میں درج CE، EAC اور UKCA سرٹیفکیٹ مصنوعات کی گروپ FC-TPU-M D2X11Y پر لاگو ھوتی ھیں. کسی ٹینڈر میں ذکر کرنی سی پھلی FeiChun سی تصدیق کریں کہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ اس ساخت کو شامل کرتا ھی.

پاکستان: اس ڈیٹا شیٹ میں پاکستان کی مخصوص مطابقت کی سرٹیفکیٹ (مثلاً PSQCA) شامل نہیں. ٹینڈر میں جمع کرانی سی پھلی منصوبی کی شرائط اور مطلوبہ سرٹیفکیٹ کا دائرہ FeiChun یا مقامی ڈسٹری بیوٹر سی تصدیق کیا جاتا ھی.

10 متعلقہ ڈیٹا شیٹس

اس کیبل کی مختلف غلاف، ترتیب یا وولٹیج والی ورژن. تمام ڈیٹا شیٹس PDF ھیں.

- FC-VR-S-F 19G 0.6/1 kV – 19 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، CSP ریٹ
- FC-VR-S-F 36G 0.6/1 kV – 36 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، CSP ریٹ
- FC-VR-S-F 12G 0.6/1 kV – 12 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، CSP ریٹ
- FC-VR-S 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ، CSP ریٹ
- FC-VR-A-F 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، کم درجہ حرارت PUR
- FC-VR-R-F 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، CPE ریٹ
- FC-VR-U-F 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر، PUR
- FC-VR-S-C-F 24G 0.6/1 kV – 24 کور مرکزی مضبوطی کی عنصر کی ساتھ اور 12 فائبر والا آپٹیکل عنصر اور عمومی ٹن شدہ تانبی کی چوٹی کی ساتھ، CSP ریٹ

اس خاندان کا جائزہ: عمودی ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV

FeiChun کی تمام ریل کیبل ڈیٹا شیٹس

- FeiChun کی Tratos ریل کیبلوں کی متبادلات کی مکمل فہرست
- کم وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 0.6/1 kV
- درمیانی وولٹیج بندرگاہی ریل کیبلیں 1.8/3 – 18/30 kV
- چپٹی درمیانی وولٹیج کیبلیں 1.8/3 – 18/30 kV
- ریل کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- مرغولہ کنٹرول کیبلیں 0.6/1 kV
- چپٹی فیسٹون کیبلیں 0.6/1 kV

اکثر پوچھی جانی والی سوالات

FC-VR-S-F 24G کس کام آتی ہی؟
عمومی ایپلیکیشنز: خودکار یا دور سی چلنی والی کرینوں کی عمودی ریلیں جنھیں کنٹرول سرکٹ کی علاوہ ریل کی ذریعی ڈیٹا لنک چاھیی.

سائز 24G1+12FO کا بیرونی قطر اور کم از کم موڑ کا رداس کیا ہی؟
بیرونی قطر 27.5 سی 29.0 mm ہی اور حرکت میں یا ریل پر کم از کم موڑ کا رداس 290 mm ہی (قطر کی لحاظ سی 6 سی 10 × D).

سائز 24G1+12FO کی لیی ریل کا کم از کم کور قطر کیا ہی؟
کم از کم 580 mm، یعنی کم از کم موڑ کی رداس کا دگنا جو 290 mm ہی. بڑا کور قطر کیبل کی عمر بڑھاتا ہی.

سائز 24G1+12FO میں ہر کنڈکٹر کتنا کرنٹ سھتا ہی؟
جدول 30 °C ماحولیاتی درجہ حرارت پر کھلی ھوا میں فی کنڈکٹر 7 A دیتا ہی جو کوروں کی تعداد کی لحاظ سی پھلی ہی کم کیا جا چکا ہی؛ اگر کیبل ریل پر ہو تو ماحولیاتی درجہ حرارت اور تھوں کا عامل لاگو کریں.

کیا یہ کیبل ھیلوجن سی پاک ہی؟
نھیں. CSP ربڑ غلاف میں ھیلوجن ھوتا ہی. ھیلوجن سی پاک کیبل چاھیی تو اسی ساخت کا PUR ماڈل منتخب کریں.

کون سی تراشیں دستیاب ھیں؟
FC-VR-S-F 24G: 0.75، 1، 1.5، 2.5 mm². دوسری تراشیں اور خصوصی ڈیزائن درخواست پر بنائی جاتی ھیں.

کیا FC-VR-S-F 24G کیبل TRATOSLIGHT-VRDB-FO® کا متبادل ہی؟
FC-VR-S-F FeiChun کی وہ کیبل ہی جو TRATOSLIGHT-VRDB-FO® متعین کرنی والی ایپلیکیشنوں کی لیی پیش کی جاتی ہی. اس کی بالکل یکساں ھونی کا دعویٰ نھیں: FeiChun مرکزی مضبوطی کی عنصر کی اندر 12 فائبر والا سنگل موڈ G.652.D ایک آپٹیکل عنصر رکھتی ہی. فائبر کی تعداد اور قسم، گراؤ کی اونچائی اور کھنچاؤ کی بوجھ کی تصدیق کریں. FeiChun کی اس ماڈل میں CSP ربڑ غلاف ہی. تبدیل کرنی سی پھلی سیکشن 04 کی ڈیٹا کا اپنی موجودہ کیبل سی موازنہ کریں. TRATOSLIGHT-VRDB-FO® Tratos گروپ کا برانڈ نام ہی اور صرف حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی استعمال ھوتا ہی.

کیا کیبل گرم موسم میں چلائی جا سکتی ہی؟
مجاز کرنٹ کو ماحولیاتی درجہ حرارت کی عامل سی کم کرنا ھوگا؛ سیکشن 04 میں 60 °C تک کی عوامل دیی گئی ھیں. جھاں کیبل براہِ راست دھوپ میں ھو وھاں غلاف کی گرمی کی لیی اضافی حفاظتی گنجائش رکھیں.

11 تجارتی نشان اور املاکِ دانش کا نوٹس

TRATOSLIGHT-VRDB-FO® اور اس دستاویز میں Tratos کی دوسری مصنوعات کی نام صرف Tratos گروپ کی حوالہ جاتی مصنوعات کی شناخت کی لیی، جو متعلقہ تجارتی نشانات کی حقوق رکھتا ہی، تکنیکی موازنی کی غرض سی استعمال ھوتی ھیں. FeiChun Cables کا Tratos سی کوئی تعلق نھیں، نہ وہ اس کی طرف سی مجاز یا منظور شدہ ہی اور نہ یہ دعویٰ کرتی ہی کہ FeiChun کی کیبلیں حوالہ جاتی مصنوعات کی بالکل مطابق ھیں. FC-VR-S-F FeiChun کی اپنی ڈیزائن قدروں والی مصنوعات ہی؛ کسی دوسری صانع کی کیبل بدلنی سی پھلی ایپلیکیشن کی لیی اس کی موزونیت کی تصدیق کریں.

© 2026 Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd. — جملہ حقوق محفوظ ھیں. یہ دستاویز، بشمول نقشی، جدول اور ترتیب، FeiChun کی املاکِ دانش ہی اور عوامی جمھوریہ چین کی قانون کاپی رائٹ اور غیر منصفانہ مسابقت کی روک تھام کی قانون کی ساتھ ساتھ پاکستان میں لاگو املاکِ دانش کی قوانین کی تحت محفوظ ہی. دستاویز کی مکمل یا جزوی نقل، تقسیم یا ترمیم تحریری اجازت کی بغیر ممنوع ہی. مصنوعات کی مسلسل بھتری کی تحت تکنیکی ڈیٹا بغیر اطلاع بدل سکتا ہی.

تکنیکی اور تجارتی رابطہ

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
بین الاقوامی کاروبار کا شعبہ
Park No. 1, Private Science and Technology Park, Hefei National Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui, China
تکنیکی معاونت: Tech@feichuncables.com
کان کنی اور بھاری صنعت: mining@feichuncables.com
Zihao Yang، عالمی سیلز منیجر: zihao.yang@feichuncables.com
WhatsApp: +86 138 5512 3218
www.feichuncables.com

دستاویز کا کنٹرول

دستاویز نمبر: FC-TDS-VR035-2026-0857-UR
نظرثانی: 0 — پھلا اجرا
تاریخ: 4 نومبر 2026
مصنوعات: FC-VR-S-F 0.6/1 kV

تیار کردہ: انجینئرنگ | جانچ: کوالٹی کنٹرول | منظور: بین الاقوامی کاروبار