英标 BS · 软电缆 (BS EN 50525) | 300/500 V | 4 个规格 | 对标 Eland Cables 同类 BS 电缆

FC-H05ZZ-F-5G

H05ZZ-F 低烟无卤软电缆 5G 型 300/500 V · BS EN 50525-3-21

H05ZZ-F 低烟无卤软电缆 5G 型 300/500 V。导体长期允许工作温度 90 °C，截面 0.75 – 2.5 mm²。面向英标体系海外项目，可替代英国分销商目录中的同类 BS 电缆。

文件编号 FC-TDS-BS-2026-1043-ZH　版本 第 0 版　发布日期 2026 年 11 月 3 日　语言 简体中文

01 产品概述与应用

FC-H05ZZ-F-5G 是飞纯电缆为英标 (BS) 体系海外项目开发的H05ZZ-F 低烟无卤软电缆 5G 型 300/500 V。无卤轻型软电缆，用于对烟毒性有要求的公共场所电器连接。

本型号配置为“5G 型”，额定电压 300/500 V，覆盖 4 个规格（5G0.75 至 5G2.5）。项目所在地区可参考：印度洋岛国（毛里求斯、塞舌尔、马尔代夫）。昼夜温差较大的地区，敷设时应预留热胀冷缩余量，避免端头受力。

4 个规格	300/500 V	90 °C	Ø 7.9 – 12.6 mm
截面 0.75 – 2.5 mm²	额定电压 U0/U	导体长期允许工作温度	成品外径范围

典型应用场景


- 地铁、机场内的轻型设备
- 医院、展馆和剧院的电器配线
- 数据中心的移动式设备

对标关系

英国分销商目录中的同类产品（例如 Eland Cables）	飞纯电缆对应型号
H05ZZ-F LSZH Flexible Cable	FC-H05ZZ-F-5G

对标仅指适用标准、结构形式与电压等级相同或相近，用于选型和替代评估；飞纯电缆与所列分销商及其品牌无任何关联，亦未获其认可。

02 结构与截面图



序号	结构层	材料 / 说明
1	导体	裸铜多股细绞软导体 (第 5 类)
2	绝缘	低烟无卤聚烯烃 (LSZH)，蓝色、棕色、黑色、灰色、绿/黄双色
3	接地芯	绿/黄双色绝缘，与相线同截面
4	填充	无卤填充条/挤包填充
5	绕包带	非吸湿聚酯带 / 无纺布带，重叠绕包
6	外护套	低烟无卤聚烯烃 (LSZH)，黑色

图：截面示意图（基准规格 5G1，无比例；其余规格按结构规则缩放，层数相同）。

结构详细说明

导体	裸铜多股细绞软导体，第 5 类 (BS EN 60228)
绝缘	低烟无卤聚烯烃 (LSZH)，90 °C
线芯识别	线芯颜色：蓝色、棕色、黑色、灰色、绿/黄双色
成缆与填充	线芯按层绞合，间隙填充无卤填充条或挤包填充，外绕非吸湿带
外护套	低烟无卤聚烯烃 (LSZH)，黑色；LSZH 满足低烟无卤要求

03 电气、热与机械性能

额定电压 U0/U	300/500 V 交流
交流试验电压 (5 min / 1 min)	2.0 kV
导体长期允许工作温度	90 °C
短路时导体极限温度 (≤ 5 s)	250 °C
短路电流计算系数 K (铜)	143 A·s^½/mm²
载流量计算条件	空气 30 °C（沿表面敷设 / 自由空气）；直埋 20 °C、土壤热阻 2.5 K·m/W、埋深 0.8 m
载流量参考标准	BS 7671 附录 4 / IEC 60287；以项目计算书为准

安装环境最低温度	-20 °C（敷设时电缆表面温度不低于此值）
使用环境最高温度	60 °C (环境) / 导体 90 °C
最小弯曲半径	6 × D（D 为电缆实际外径）；移动 8 × D
最大牵引力	15 N/mm²，按全部导体截面和计 (铜)
阻燃性能	BS EN 60332-1-2；低烟无卤项目另按 BS EN 60754 / 61034 评定
无卤 / 低烟	是（BS EN 60754-1/-2，BS EN 61034-2）
耐紫外 / 耐候	是

FUCHUN CABLES

04 尺寸、重量与额定参数（4 个规格）

规格 (mm²)	物料号	导体外径 (mm)	绝缘厚 (mm)	外径 最小 (mm)	外径 最大 (mm)	固定弯曲半径 (mm)	移动弯曲半径 (mm)	近似重量 (kg/km)	最大牵引力 (N)
5G0.75	FC-FLX1043-001	1.2	0.6	7.9	8.5	49	66	100	56
5G1	FC-FLX1043-002	1.3	0.6	8.3	9.0	52	69	118	75
5G1.5	FC-FLX1043-003	1.7	0.7	9.6	10.4	60	80	163	112
5G2.5	FC-FLX1043-004	2.1	0.8	11.6	12.6	72	97	247	188

外径最大/最小为标称外径的 ±4%（设计范围）；重量为含全部结构层的近似值；牵引力按“15 N/mm² × 导体总截面”计算。

05 电气参数与载流量

规格	R20 (Ω/km)	R(90 °C) (Ω/km)	载流量 空气 (A, 30 °C)	压降 单相 (mV/A/m)	短路电流 1 s (kA)
5G0.75	26.00	33.15	11	66.3	0.11
5G1	19.50	24.86	14	49.7	0.14
5G1.5	13.30	16.96	18	33.9	0.21
5G2.5	7.980	10.18	25	20.4	0.36

导体电阻按 BS EN 60228；交流电阻含趋肤与邻近效应；载流量为设计计算参考值（空气 30 °C / 直埋 20 °C），压降按功率因数 0.8 的 BS 7671 方法由 r、x 计算。

环境温度修正系数（空气敷设，导体 90 °C）

环境温度 (°C)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
修正系数	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.82	0.76	0.71	0.58

卷筒缠绕降容系数（全部缠绕于电缆卷筒，参考 DIN VDE 0298-4 做法）

缠绕层数	1 层	2 层	3 层	4 层
降容系数	0.80	0.61	0.49	0.42

短路电流：$I_k = K \times S / \sqrt{t}$（S 为导体截面 mm²，t 为短路持续时间 s，0.1 s ≤ t ≤ 5 s）；本型号 K = 143。铠装/屏蔽的故障电流耐受另行核算。

选型与订货要点

- 从 5G2.5 的 25 A 到 5G0.75 的 11 A（空气敷设，30 °C），请据此校核回路并按修正系数折减。
- 最重规格 5G2.5 约 247 kg/km，按 500 m 盘长净重约 0.1 t，吊装和卸车请使用合适的吊具。
- 最大规格的最小弯曲半径约 72 mm，电缆沟、桥架转角和终端处请按此预留空间。
- 电缆终端头、接线端子与密封接头的规格应与本型号外径和导体材料匹配，铝导体须使用铜铝过渡端子。
- 对于长期暴露于阳光下的敷设，请在询价时说明，我们将核对护套材料的耐候性能。
- 验收时请抽查护套印字、外径与盘标是否一致，并保留出厂检验报告。

06 适用标准与试验

标准	适用内容
BS EN 50525-3-21	H05ZZ-F 软电缆
BS EN 50525-1	软电缆通用要求
BS EN 60228	导体 (第 5 类)
BS EN 50363 系列	绝缘、护套与外护层材料

出厂与型式试验项目

- 导体电阻与结构检查（每盘）
- 绝缘与护套厚度、外径测量
- 交流耐压试验（每盘，试验电压按标准 / 技术协议）
- 绝缘电阻测量
- 绝缘与护套机械性能（拉伸、老化）型式试验

FEICHUN CABLES

◆ 低烟无卤型式试验：卤酸含量 / 酸度 / 烟密度（BS EN 60754、BS EN 61034）

试验文件：每批供货附飞纯电缆实验室出厂检验报告。第三方见证试验可由买方安排并承担费用。本文件不声明已取得 BASEC、ASTA、LPCB 等第三方产品认证；如项目招标文件要求，请在询价阶段提出，双方在合同中约定认证或见证试验方案。

07 敷设、标识与包装供货

敷设与使用要点

◆ 卷筒敷设时，请按降容系数计算载流量，必要时将电缆完全展开。

◆ 电缆的弯曲半径不得小于本文表 4 中的数值；在端部和转角处需特别注意。

◆ 使用前核对插头、接线端子的额定电流不低于电缆载流量。

◆ 运行前请使用 1 kV 兆欧表测量绝缘电阻并做记录。

◆ 软电缆不得用于永久性固定敷设，不得长期承受拉力；使用前检查护套有无切口和龟裂。

◆ 高湿热带环境下，应重点检查端头密封与护套完整性，避免水分沿缆芯渗入。

◆ 敷设前应检查盘具和电缆外观，确认电缆两端密封帽完好；盘具滚动方向应与盘面箭头一致。

护套标识（示例）

FEICHUN BS EN 50525-3-21 5G1 mm² 300/500 V 5G [年份] [序列号] [米标]

包装与供货

供货形式	钢木或熏蒸木盘，电缆两端热缩帽密封；大截面按客户要求盘长；小截面可提供成圈或线轴
盘长	标准盘长按客户要求，一次连续无接头；常见 100 / 250 / 500 / 1,000 m
标准交货期	2–4 周（技术确认后，特殊规格另议）
质保	自出厂之日起不少于 3 年（生产缺陷），具体以合同为准
盘标	型号、规格、长度、毛/净重、批号、盘号、制造商信息
订货示例	FC-H05ZZ-F-5G 5G1，1000 m/盘；注明颜色、盘长、认证或见证试验要求

08 资质、商标与知识产权声明

CE — LVD 2014/35/EU
证书 M.2025.206.C116598 · EN 50525-1:2011+A1:2022 · UDEM International Certification · 有效期至 2030-04-01

EAC — TR CU 004/2011
证书 ЕАЭС KG417/052.CN.02.15390 · ГОСТ 31996-2012、ГОСТ 31565-2012 · 有效期 2025-10-24 至 2030-10-23

UKCA — Verification
证书 ICR/VC/HS2508110 · BS EN 50525-1:2011+A1:2022 · ICR Polska · 有效期至 2030-08-17

上述为飞纯电缆公司级资质，证书适用的产品范围以证书正文为准，不代表本规格书所列型号均已覆盖；本型号的第三方认证状态请向我们确认。

商标声明：Eland Cables、BASEC、ASTA 及文中提到的其他品牌与标准名称归各自所有人所有，仅用于标准名称与产品类型的识别和技术对照；安徽飞纯特种电缆有限公司 与其无关联，也未获其认可。BS 标准名称与编号版权归英国标准协会 (BSI) 所有，本文件仅引用标准编号。

© 2026 安徽飞纯特种电缆有限公司 — 版权所有。本文件含图纸、表格与排版，属飞纯电缆知识产权，受中华人民共和国著作权法与反不正当竞争法保护；未经书面许可，禁止复制、传播、修改或用于商业用途。本文件已设置所有者密码保护：允许打印，限制编辑、复制与批注。本规格书所列尺寸、重量、电阻、载流量及短路电流均为设计计算值（按已发布的结构与材料参数计算），非实测数据，供选型参考；项目采购前请与制造商确认并以合同技术协议和出厂检验报告为准。

技术与商务联系
安徽飞纯特种电缆有限公司 · Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
国际业务部
地址：安徽省合肥市合肥经济技术开发区私营科技园 1 号园区
电话 / WhatsApp：+86 138 5512 3218
邮箱：Tech@feichuncables.com
网站：www.feichuncables.com

文件管理
文件编号：FC-TDS-BS-2026-1043-ZH
版本：第 0 版（首次发布）
发布日期：2026 年 11 月 3 日
产品：FC-H05ZZ-F-5G
对标：H05ZZ-F LSZH Flexible Cable

关键词：飞纯电缆，FeiChun，BS 标准电缆，BS EN 50525-3-21，H05ZZ-F LSZH Flexible Cable 5G 300/500V，H05ZZ-F LSZH Flexible Cable，中国电缆厂家，英标电缆。